

# 广告车用35千瓦汽油发电机

产品名称	广告车用35千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

### 广告车用35千瓦汽油发电机

发电机组为提高反映速度，控制发电机组稳态频率，设置了电子式的调速机构，使机组输出的电源品质更加有保障。

采用电子调速技术进行动力的转速调节，由转速传感器及时检测发动机飞轮的转速，再生成信号传输到电子调速器中，电子调速器根据检测到的当前转速后立即输出直流电源控制调速电机的开启角度。调速电机的主轴上安装的节气门片直接控制混合气体的进气量。

当发动机转速过高是，电子调速器立即减小调速电机的角度，减少进气量。发动机因燃气量的减小，降低转速。

广告车用35千瓦汽油发电机功率稳定，欧洲狮技术，高功率低油耗，相比其他机器优势明显，低噪音，使用成熟的消音技术，耐久性能优越，可持续工作500小时，包装抗摔，采用多层防护措施，保证运输途中不损坏，架构严谨，外形艺术感强，保修一年，终身维护。电调反应速度快，工作特别平稳，发电机输出电压和频率的精度高，波动小，在突加空减50%和75%负载时，机组运行非常稳定，优于柴油发电机组的电气性能指标。

### 技术参数

产品型号：B-35GDI

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50KW

额定电压：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相 数：单/三相

燃油型号：93#、95#、98#

机器颜色：灰、白、银、黄

电机类型：无刷电机

机器油耗：390G/KW.H

工作时间：8-12.5H

消声装置：工业级静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-495GDI

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

油箱容量：40L

机油容量：3.37L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：H

工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

长：1500mm

宽：780mm

高：1060mm

整机净重：420kg

7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包

售后服务：

整机质保一年 终身成本维护