

LW8-35及LW8-40.5断路器

产品名称	LW8-35及LW8-40.5断路器
公司名称	乐清市佳吉电气有限公司
价格	38500.00/台
规格参数	品牌:佳吉电气 型号:LW8-35 产地:浙江
公司地址	温州市乐清市柳市镇方斗岩工业区
联系电话	86-057762787226 13588996218

产品详情

LW8-35及LW8-40.5断路器

一、LW8-40.5六氟化硫断路器概述: LW8-40.5型六氟化硫断路器是三相交流50HZ的户外高压电器设备,适用于40.5KV输配电系统的控制和保护,也可用作联络断路器及开合电容器组场合.佳吉电气专业生产

二、LW8-40.5六氟化硫断路器特点: 产品开断性能优良,佳吉电气采用压气式来灭弧室,燃弧时间短,电寿命长,在额定电压下连续开断31.5KA短路电流达21次不检修,不更换六硫气体;机械可靠性高.

1、开断性能优良,燃弧时间短,额定短路开断电流达40kA; 2、绝缘可靠性高;

3、机械可靠性高,灭弧能力强,能频繁操作; 4、佳吉电气开合电容器组电流630A无重燃;

5、LW34-40.5, LW34C-40.5可配3~12支内置式电流互感器,结构简单、体积小,不检修周期长; LW34A-40.5配外置式电流互感器,结构简单、体积小、产品的维护率低; 6、底架由钢板冷弯成“U”形再经焊接而成的,机械强度高,刚度大,防水和防尘能力强.底架采用整体表面处理工艺,外形美观,防腐能力强.

三、LW8-40.5六氟化硫断路器使用环境条件[1] 海拔高度: 3000m. [2] 环境温度: -30 ~ +40 。 [3] 污秽等级: 级、 级、 级。 [4] 相对湿度: 日平均不大于95%, 月平均不大于90% (25)。 [5] 风压: 不大于700Pa (相当于34m/s)。 [6] 没有易燃物质、BAOZHA危险、化学腐蚀及剧烈振动的场合