

化工厂缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂

产品名称	化工厂缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌；丽源:样品；免费提供样品 型号；:JL-289 产地；佛山:外观；琥珀色透明液体
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

产品详情

缓蚀阻垢剂 中央空调缓蚀阻垢剂 电厂缓蚀阻垢剂 化工厂缓蚀这个剂 缓蚀阻垢剂厂家

一、性能与用途

缓蚀阻垢剂JL-289由有机硫酸，聚羧酸，含磺酸盐共聚物，唑类等组成。对水中的碳酸钙磷酸钙等均有很好的螯合分散作用，并且对碳钢，铜具有良好的缓蚀效果。

主要用于循环冷却水系统阻垢缓蚀，如电厂，化工厂，中央空调等循环冷却水系统。其阻垢力强，缓蚀效果好，可实现高浓缩倍率下运行。

二、技术指标

项 目 指 标

外 观
淡黄色至琥珀色液体

有效含量 30

总磷含量 15

密度 1.10-1.25

PH值 2.5-4

三，使用方法

将每天所需要阻垢剂加入塑料加药箱内，为方便使用可加水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在循环泵入口处（集水池出口处）连续加入。加药浓度一般为5-20mg/L(以补充水量计)。

四，包装与存储

阻垢剂使用25KG 200KG 1000KG闭口塑料桶包装，存储阴凉干燥处，有效期12个月。

五，安全与防护

缓蚀阻垢剂为弱酸性，避免直接接触皮肤和眼睛，做好劳动保护，如不小心碰到请使用大量水清洗，必要时就医。