

武昌临时围挡2米高价格，武昌铁皮围挡

产品名称	武昌临时围挡2米高价格，武昌铁皮围挡
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:1800*2000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

简单围栏也称为：现场临时围墙、活动围栏、简易围栏

彩钢瓦建筑围护结构，工程建筑围护结构，建筑施工临时施工

规格：1800mm*2000mm

两侧40*40*0.8mm镀锌钢管

40*20*0.7mm镀锌钢管

中间有0.23mm蓝白色钢瓦

底座为水泥石砌块，角钢底座也可定制。

武昌临时围挡2米高价格，武昌铁皮围挡

二、安全注意事项

- 1.工人在入学前必须接受高等教育，只有通过考试后才能进入建筑工地。
- 2.使用电动工具时，电力应符合现行“施工现场临时用电技术规程”，电气设备必须全部接零接地，并设置漏电开关，由专业人员负责操作，并经常检查。
- 3.严禁在建筑工地上穿拖鞋，高跟鞋或赤脚。严禁在工作场所休息。
- 4.施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业必须做好防护，穿好安全帽，严禁酒后作业和施工

, 严禁带病或酗酒作业, 保证不疲劳。

5.现场各类设备, 特别是焊接机、切割机、电动机等, 其安装和使用均符合规范的要求, 从事电气焊的人员应使用面罩或护目镜, 并佩戴相应的劳动防护用品。

武昌临时围挡2米高价格, 武昌铁皮围挡

6.围护结构的施工必须严格按照技术背景进行。

7.在高度时, 必须按照高空作业人员的安全预防措施佩戴安全带, 并将其固定在安全可靠的固定端。

8.起重作业应严格按照《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑安装施工人员安全技术操作规程》的要求进行, 在起重作业过程中, 必须由监理人指挥, 不得指挥起重作业。吊装半径内应允许作业人员进入

。

9.起重作业的安全性是最重要的, 必须配备专职的起重指挥人员, 6级以上的强风禁止起重作业重叠作业

。

氧乙炔气瓶必须分开放置, 最小安全距离不小于5米。

武昌临时围挡2米高价格, 武昌铁皮围挡