

施工两用移动式220A柴油发电电焊机

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 施工两用移动式220A柴油发电电焊机 |
| 公司名称 | 上海闪威实业有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:SHWIL闪威 型号:SW220ACY |
| 公司地址 | 上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄 |
| 联系电话 | 15921658500 15921658500 |

产品详情

施工两用移动式220A柴油发电电焊机220A发电电焊机产品优点：1、启动快捷2、运转平稳3、穿透力强4、焊接平滑（快）5、震动小6、油耗省7、体积小，轻便移动8、节省材料9、工作时间长10、可边焊接边发电带照明电动小工具水泵等等产品注意：有些客户想发电和电焊一起用发电带某某机电电动设备必须先咨询闪威厂家技术人员。产品款式：本款机器为电启动移动式氩弧焊发电电焊一体机产品性能：1、常态焊接2.5-3.2-4.0（506 507）各种规格焊条2、发电额定输出：5KW，后备输出功率：6KW启动方式：1、手拉启动2、电启动启动方法：注：本机在出厂之前都是调试、安装好的，全套设备。1、添加燃油2、钥匙启动3、运转稳定220A柴油发电电焊机技术参数设备品名：220A柴油发电电焊机型号：SW220ACY电焊机配置电流调节：50-220A(密控微调)空载电压：65V工作电压：23-30V负载率：焊条：2.5-5.0发电机配置额定功率：5KW功率：5.5KW电压：220V/230V/380V/400V频率：50HZ直流输出：12V/8.3A功率因数：1（cos）相数：单相、三相励磁方式：自动调节AVR绝缘等级：B级动力配置动力型号：SW190动力缸径：90*66mm排量：420CC冷却方式：风冷启动方式：手启动/电启动机油容积：1.1L主燃料：柴油机组参数油箱容积：15L连续工作：12小时(H)供油方式：自流式整机尺寸：长720*宽515*高545（mm）整机重量：100kg/千克动力开关：有电压显示：有电流显示：有过载保护器：有机油保护器：有燃料警示系统：有整机机组组成部分：柴油机电焊机 发电机 电焊机 氩弧焊 油箱整机设备随机附件：配置自带移动轮一套与手推把一套、电启动钥匙两把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接

线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。4、对照焊条型号调节电流即可