

双密封柔性防水套管碳钢柔性防水套管生产厂家

产品名称	双密封柔性防水套管碳钢柔性防水套管生产厂家
公司名称	沧州顺扬管道设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:顺扬 型号:DN15-3000 产地:沧州
公司地址	盐山县盐塔路工业区
联系电话	0317-5129782 13180328199

产品详情

产品名称：双密封柔性防水套管

产品概述：双密封柔性防水套管密封问题无泄漏是化工设备的永远追求,密封材料的性能是保证有效密封的重要因素,选择密封材料,主要是根据密封元件的工作环境,如使用温度,工作压力,所使用的工作介质以及运动方式等.

双密封柔性防水套管密封问题无泄漏是化工设备的永远追求，正是这种要求促成了磁力泵和屏蔽泵的应用日益扩展。然而真正做到无泄漏还有很长的路要走，比如磁力泵隔离套和屏蔽泵屏蔽套的寿命问题、材料的孔蚀问题、需要耐腐蚀的密封好材料，静密封的可靠性问题等等。

双密封柔性防水套管介绍如下：

1.密封形式：对于静密封来说，通常只有密封垫和密封圈两种形式，而密封圈又以O型圈应用最广；对于动密封，化工泵很少采用填料密封，以机械密封为主，机械密封又有单端面和双端面、平衡型和非平衡型之分，平衡型适用于高压介质的密封(通常指压力大于1.0MPa)，双端面机封主要用于高温、易结晶、有粘度、含颗粒以及有毒挥发的介质，双端面机封应向密封腔中注入隔离液，其压力一般高于介质压力0.07~0.1MPa。

2.密封材料：化工泵静密封的材料一般采用氟橡胶，特殊情况才采用聚四氟材料；机械密封动静环的材料配置较为关键，并不是硬质合金对硬质合金就最好，价格高是一方面，两者没有硬度差也并不合理，所以最好根据介质特点区别对待，刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的接缝处，都应做好（柔性密封）处理。

双密封柔性防水套管密封材料：

密封材料的性能是保证有效密封的重要因素，选择密封材料，主要是根据密封元件的工作环境，如使用温度、工作压力、所使用的工作介质以及运动方式等。

对密封材料的基本要求如下：

- 1.具有一定的力学性能，如拉伸强度、伸长率等；
- 2.弹性和硬度适当，压缩永久变形小；
- 3.耐高温和低温，高温下不分解、软化，低温下不硬化；
- 4.与工作介质相适应，不产生溶胀、分解、硬化等；
- 5.耐氧性和耐老化性好，经久耐用；
- 6.耐磨损，不腐蚀金属；
- 7.易于成形加工，价格低廉。

我们的地址：盐山县盐塔路工业区电话：联系手机：13180328199 期待您的咨询

沧州顺扬管道设备有限公司位于“中国管道装备制造业基地”河北盐山本公司生产设备先进，检测设备齐全，技术力量雄厚，拥有自己先进的、科学的管理模式，目前已成为钢制管道配件（弯头、弯管、三通、四通、异径管、封头、管帽、法兰、支吊架）、波纹补偿器、金属软管、工厂化配制集研制、生产、开发于一体的科技型企业。被市工商局授予“重合同守信用”企业，“文明诚信经营”先进单位，波纹补偿器产品被省技术监督局授予“省级名牌产品”，被省科学技术厅授予“高新技术产品”荣誉称号。主要生产设备有：中频感应推制机2台，煨制弯管机2台，折弯机1台，2500T、500T、300T、200T液压机4台，2T、5T夹板锤2台，起重设备8台，卷板机3台，坡口机8台，自动成型机2台，大型滚压成型机一台，机械胀型机2台，整形机3台，大中型剪板机3台，自动纵缝焊机4台，锯、车、铣、刨、钻床30台，电焊机、氩弧焊机24台。公司检测设备先进，检测功能齐全，有射线探伤、磁粉、超声探伤、金相分析、化学实验、机械性能、冲击水压实验、光谱直读、光谱分析检测、红外线监控等检测方法。近几年来，公司始终坚持忠诚守信服务客户、优质品牌奉献社会的经营理念，销售网络至东南亚、南非及欧洲地区，并畅销国内20多个省市遍及海洋、石油、石化、船舶、电力、热力、天然气、城市工程装置等各个行业，产品质量及售后服务得到了用户的肯定和好评。

我公司主要经营冲压弯头，锻打法兰，热压三通，异径管接头，管帽封头，波纹补偿器，中频弯管，钢管