

# 水性涂料防腐剂

产品名称	水性涂料防腐剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌；丽源:外观；无色透明液体 型号；:MD-149 产地；佛山:添加量；0.2-0.3%
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路建设工业区
联系电话	0757-82528560 13889923197

## 产品详情

涂料防腐剂 涂料杀菌剂 水性涂料防腐剂 涂料防腐杀菌剂 涂料中若发生微生物污染，会导致鼓气、粘度降低、体系不稳定、发臭等。为了正确地保护您的涂料产品以及消费者，需要具有长效保护、广谱抗菌、同时具备成本效益的杀菌剂。

我们可以提供众多的产品供您选择，帮您保护涂料配方产品。我公司根据涂料产品特性，采用美国高科技专有技术，生产出具有抗菌力高、时效长、成本合理的水性涂料杀菌防腐剂MD-149，

不仅能有效地防止涂层的微生物老化，还能提高制品的卫生安全性。

### 一、概述：

涂料杀菌防腐剂MD-149是一种高效、广谱、低毒型杀菌剂，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草芽胞杆菌、藤黄八叠球菌、紫红红球菌等有害微生物均具有强抑制作用，

也可用于抑制细菌和真菌在生产和存储印刷油墨和其他含水有机产品中的滋生。适用于乳胶漆、高分子聚合物乳液、颜料浆及各类水性涂料，

本品已广泛应用在涂料生产、存储的杀菌防霉上，对丙烯酸、聚醋酸乙烯、聚苯乙烯丁酯及其它共聚物有极好的杀菌防霉功能，并能与这些产品中的有机和无机物成分有很好的相容性。

涂料杀菌防腐剂MD-149，不含甲醛，不含任何重金属，杀菌防霉效果显著。长期使用不会产生抗药性，自然降解后不产生有毒有害物质，因而对环境无污染，是理想的水性漆和涂料灌内防腐剂。

### 二、适用范围：

水性涂料、水性乳胶漆、水性聚合物乳液、高分子合成乳液等行业。

### 三、产品指标：

#### 项目 指标

外观 无色透明液体

含量 10%

密度 ( 20 ) g/ml 1.06-1.10

pH ( 1%水溶液 ) 4.0-6.0

溶解性 溶于水、乙醇

凝聚点 -5

### 四、用法用量：

本品为近似无色透明液体，易于投加和混合，可直接在研磨或调漆过程中边搅拌边加入使之混匀或在涂料池（槽）中加入，为达到防腐效果须充分混合。

#### 水性涂料

0.1 ~ 0.3%即每吨产品加入1 ~ 3.0kg

#### 聚合物乳液

0.2 ~ 0.5%即每吨产品加入2 ~ 5kg

（添加量要视不同季节，不同种类的乳液，不同产品的保护及微生物污染的程度而定）。

### 五、包装与储存：

本品采用25kg闭口塑料桶包装。

### 六、注意事项：

1. 本品属于 类腐蚀性化学品，使用时要带防护眼镜和防酸手套，一旦溅到皮肤上，要用大量清水冲洗。
2. 避免加入硫化物，不可与氧化，还原性物质接触。
3. 配方的pH值须低于或等于9.5。
4. 避免或减少滑石粉填充料用量，但应符合需求性能。
5. 避免使用大量表面活性剂、增稠剂及其它能减少防湿的助剂。