

AAA搪瓷水箱

产品名称	AAA搪瓷水箱
公司名称	德州中冷空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇滕庄开发区（注册地址）
联系电话	18613610490

产品详情

搪瓷水箱

产品概述

搪瓷钢板消防水箱（又名：搪瓷钢板水箱）是采用上海宝钢优质钢板冲压成标准模块，经高温烧结搪瓷，使水箱板面形成致密釉层，与钢板界面离子之间互相渗透，混合形成厚度约200-300微米的扩散层，加大了搪瓷面的附着强度。

产品名称：装配式搪瓷钢板水箱

规格型号：定做（1-2000立方）

执行标准：JC/T658.1-2007

包含配件：底座槽钢、内外爬梯、支撑、拉筋、法兰、液位计、胶条螺栓、浮球、堵漏等；

适用范围：消防、人防、温泉洗浴、冷却塔循环水、锅炉循环水箱 特点与镀锌水箱相比，搪瓷水箱箱体结构及装配方式完全相同，其差异在防腐方式不一样。瓷面光滑，容易清洗，且耐腐蚀，钢板组装结构，不易变形、抗震性强、抗冲击力大，通过长时间的广泛使用，显示出良好的效果并得到用户用户好评。

主要材料：Q235钢板双面酸洗搪瓷、镀彩防腐螺栓；

适用场所

可广泛应用于宾馆、大厦、饭店、科研教学楼、办公室、机关、部队、花园别墅、住宅小区、***所等公用建筑、医疗卫生、食品加工等二次供水场所。对于旧建筑贮水箱的改造或更新极为方便。

工艺流程

搪瓷消防水箱生产工艺流程：

Q235碳钢板剪扳机下料——>头续模具工件凸圆（方）拉伸——>剪扳机切齐四边——>冲床落四角——>二续模具工件翻边成型——>四角焊接——>冲孔——>喷砂除锈——>搪瓷——>整体组装完毕。

标准模块尺寸：1m × 1m、1m × 0.5m、0.5m × 0.5m

产品优势

与镀锌水箱相比，其箱体结构及装配方式完全相同，其差异在防腐方式不一样。瓷面光滑，容易清洗，且耐腐蚀，钢板组装结构，不易变形、抗震性强、抗冲击力大，通过长时间的广泛使用，显示出良好的效果并得到用户用户好评。

注意事项

1、水箱的进水管、出水管及溢流管的管径、位置由设计决定；

2、水箱四周应有不少于600mm通道，箱底及箱顶不少于500mm。

3、安装时箱底四周及箱底标准快之间的连接缝隙要座落在支座上。

4、注水试验：关闭出水管和泄水管，打开进水管，放满为止，经24小时不渗水为合格