

东莞市友诺自动纸盒黄胶万能胶白乳胶点胶机

产品名称	东莞市友诺自动纸盒黄胶万能胶白乳胶点胶机
公司名称	东莞市友诺自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:友诺 型号:500*550*600 产地:广东东莞
公司地址	虎门镇怀德亮安大厦三期五楼
联系电话	0769-82198201 13713071164

产品详情

产品介绍：

点胶工艺在工业生产中越来越多，要求也越来越严格。传统的点胶是靠工人手工操作的，随着自动化技术的迅猛发展，手工点胶已经远远不能满足工业上的需求而逐渐被自动点胶机替代。

桌面式三轴自动点胶机，是由X/Y/Z三个轴组成，由运动软件驱动马达实现三轴联动，完成平面各种点涂胶动作，打点、画线、画圆及不规则平面三维图形等。

采用模拟教导式及CAD导入式编程，通用性好，灵活性强，可根据不同的胶水搭配不同的供胶系统。

环保卫生，解决传统施胶过程中对环境及产品的污染，造成中毒及员工不适严重后果

应用范围广，涉及面大。

代替人工、提升品质、增加效率、节约胶、降低成本、在人工成本不断上长、市场竞争大的情况下，设备将成为最好的帮手。

另外机器可搭载双组分泵送系统，构成双液全自动点胶机；可加装点胶控制器及点胶阀等配件构成落地式点胶设备；可搭载螺丝锁付机构，配置成自动锁螺丝机；可搭载热熔装置，构成全自动热熔胶点胶机；可按需升级为在线机器人，用于各种自动化装配；承载能力强、加工空间大。

适用胶水：

各种溶剂、粘接剂、油漆 化学材料 固体胶等 包括硅胶、EMI导电胶、UV胶、快干胶、环氧胶、密封胶、热胶、润滑脂、银胶、红胶、锡膏、散热膏、防焊膏、透明漆、白胶、厌氧胶、亚克力胶、喇叭胶、

瞬间胶、油墨等。

应用范围：

眼镜架、磁瓦、骰子、麻将、密封件、手机、电脑外壳、光碟机、印表机、墨水夹、PC板、LCD、LED、DVD、数位相机、开关、连接器、继电器、散热器、半导体等电子业、或与SMT设备连线快速点/涂胶、时钟、玩具业、医疗器材等需液体点胶产品

机器特性：

- 1、操作简单，画面清晰直观，即学即会。
- 2、胶量大小粗细、涂胶速度、点胶时间、停胶时间皆可参数设定、出胶量稳定,不漏滴胶。
- 3、可针对产品要求提供弹性辅助装置设计。
- 4、代人工特定的点胶作业，实现机械化生产。
- 5、可实现点、线、圆弧、不规则曲线和3D空间轨迹的点涂胶作业，高速精确。
- 6、教导盒完成程序编辑后，将数据导入到机器内存中即可脱离教导盒单独工作，操作简便。
- 7、机器配套的编程软件可将CAD文档转换成点涂胶路径，利用USB接口下载到机器内存中，从而简化编程。
- 8、程式文件可通过U盘上传/下载，方便资料管理及保存。
- 9、可以每天24小时快速、准确和可靠的工作，节省人力。
- 10、体积小，重量轻，节省空间，方便移动。

技术参数：

规格型号

YN-400T

加工范围X/Y/Z

400 x 400 x 100mm

最大负载XY/Z

10 kg/ 5kg

移动速度XY/Z

0.1-500/300 mm/Axis

解析能力

0.005mm/Axis

重复精度

± 0.02mm/Axis

轨迹存储量

100组/每组4000个点

操作语言

中/英文可选

驱动系统

进口微步进精密马达

传动方式

同步带/精密直线导轨

编程模式

教导盒/编辑软件

面板控制

程序选择/运行开关

机器功能

点/线/圆弧/3D空间轨迹

I/O讯号

8 Inputs/8 Outputs

外部接口

RS232

电源输入

AC110V/220V (内部开关转换)

工作环境温度/湿度

0 ~ 40 °C 20 ~ 90% (无结露)

外形尺寸

650 x700 x650mm

重量

约60Kg

主要配置：

名称

单位

数量

备注

XYZ轴步进电机

套

3

步进电机和驱动器

直线导轨

台湾上银

手持编程器

1

YN

运动控制卡

USA

精密胶阀

胶阀

胶阀配件

密封件

定位治具

Z轴升降套

行程100mm

储料桶

无

输胶管

防漏胶阀：

适合中高粘度流体，具备优越的回吸功能

无滴漏，不留残胶，胶量/回吸大小可任意调节

技术参数：

控制气压：大于5KG

气压输入口径：M5

流体输入口径：1分牙

最大流体压力：10KG

出胶口尺寸：2mm(可接任何大小针头)

启动频率：600次/分

主体重量：190g

主体尺寸：33x23x170mm