

# 外墙防水钢化腻子配方 外墙防水腻子配方

产品名称	外墙防水钢化腻子配方 外墙防水腻子配方
公司名称	合肥玉霖祥建材有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	用途:外墙防水腻子 配方:外墙钢化防水腻子 产地:安徽合肥
公司地址	安徽合肥市瑶海区
联系电话	18656995223

## 产品详情

外墙腻子专用胶粉是生产外墙腻子理想产品，具有很好的柔性、抗裂性，能抵御各种应力产生的微裂纹；良好的透气性和憎水性；粘结力强，对墙体和涂料具有双向亲和性；很好的柔韧性，能有效防止龟裂。

- 1、硬度好不怕水,36小时以后水越冲越硬,比传统纤维素配方更耐得住风吹雨的冲刷.
- 2、二次经雨后,强度要提高百分之二十以上.
- 3、粘结强度高，与基层和饰面层有极强的亲合力。
- 4、外墙腻子专用胶粉提高外墙腻子的硬度强度,增加腻子与外墙的结合力，解决墙皮脱落的烦恼
- 5、良好的防水性和抗渗性；
- 6、具有优异的耐老化性和良好的耐腐蚀性。
- 7、施工性好不打卷,批刮爽滑不粘刀,可以轻松一刮到底