

厂家供应 BSNWL 油水分离设备

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 厂家供应 BSNWL 油水分离设备 |
| 公司名称 | 山东贝盛诺环保科技有限公司 |
| 价格 | 18000.00/台 |
| 规格参数 | 贝盛诺:污水处理设备 加工方式:生产定制 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市诸城市密州街道薛馆路400号（注册地址） |
| 联系电话 | 15866119111 |

产品详情

BSNWL油水分离器是一种转鼓式筛网过滤装置。被处理的废水沿轴向进入鼓内，以径向辐射状经筛网流出，水中杂质（细小的悬浮物、纤维、纸浆等）即被截留于鼓筒上滤网内面。当截留在滤网上的杂质被转鼓带到上部时，被压力冲洗水反冲到排渣槽内流出。运行时，转鼓2/5的直径部分露出水面，转数为1-4 r/min，滤网过滤速度可采用30-120m/h，冲洗水压力0.5-1.5kg/cm²，冲洗水量为生产水量的0.5-1.0%。油水分离器占地面积小，生产能力大（250-36000m³/d），操作管理方便，被广泛地应用于给水及废水处理方面。 BSNWL 油水分离器的主要原理是采用油水的比重不同，运用过滤、沉淀、浮升等方法汇集一体进行油水分离的。BSNWL油水分离器的工作原理：

1) 机器结构简洁实用，生产成本和使用成本低。同行业产品的价格也大大低于气浮等产品的价格为广大中小饭店、快餐店连锁店处理污水废水所接受。

2) 占地面积小，施工方便，工程造价低。

3) 无能耗、无耗材，使用成本很低，只需对产品按说明作简单的维护。

4) 浮油和沉渣相对集中，便于收集和清捞，为今后形成高效率、企业型、集中化废物收集创造条件。

5) 去除效率高，设备对污水进行强化分离，提高出水水质，达到国家要求的排放标准。

6) 结构独特，设计新型，脱离了传统的结构引进了新的设计思想，体现了在同类产品中的领先地位。

油水分离器原理的过程并不复杂，最主要利用水和油的物理性质不一样，但恰恰因为这样效果更好，处理稳定，而且使用成本低，实现了无动力油水分离的效果。

BSNWL固液分离设备的优势：

1) 厨房污水的隔油，出水动植物含量为20至500mg/L

2) 出水中悬浮物(SS)小于1000mg/L

3) 由处理污水量1t/h至10t/h的设备可供选择。

4) 可以根据客户提供的具体污水的参数进行生产定制。

5) 全不锈钢制造，美观耐用

6) 体积小、过滤率高、安装方便

7) 无动力运行费用极低，不需药剂，无二次污染

8) 全自动配置，操作简单、维护方便。

油水分离器的应用广泛：酒店，饭馆，度假酒店，纺织/印染, 酿造, 精细化工, 制药, 煤矿, 食品饮料, 电镀/表面工程.. 供水厂, 污水处理厂, 钢铁/冶金, 石油/化工, 电力, 造纸厂等领域。

