## 嘉兴施工围蔽规格,嘉兴工地围挡厂家

产品名称	嘉兴施工围蔽规格,嘉兴工地围挡厂家
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号(注册 地址)
联系电话	18942925688

## 产品详情

PVC围挡产品规格:

规格: 2.5m\*3.0m

柱规格: 120\*120 PVC冒口,

内衬为:100 U 100 U 1.1钢管;

上下水平管规格:80 \* 50PVC管,

下横管内衬为40\*40\*1.0钢管。

该板由10块厚为22 mm、蓝色的双层中空高强PVC板组成。

柱和地面用膨胀螺钉固定。

嘉兴施工围蔽规格,嘉兴工地围挡厂家

PVC外壳:它的安装要求是什么?

聚氯乙烯外壳挡板的产品理念和功能:为减少施工过程中对区域的影响,确保施工安全,达到防尘降噪的效果,提高文明施工水平,根据甲方要求,按施工要求设置施工外壳挡板。需要离子。

PVC围护结构应整整齐齐、稳定,并应以不妨碍道路交通及行人通道的原则为原则。除了入口和出口外,还必须不断关闭,以确保建筑工地与外界隔绝,并在关闭前设置交通诱导标志。施工期间应配备专人维护交通秩序。

PVC护板要求:彩钢围护板的安装应根据工程进度进行,必须在绿化植树前完成。彩钢挡土板的布置要整洁、稳定,应以不妨碍道路交通和行人通道的原则为基础,除出入口必须封闭外,施工现场应与外界隔离,施工过程中应指定专人维护交通秩序。

不允许在PVC围栏区域附近堆放土壤,建筑材料和其他杂物,并保证干净整洁。彩钢挡板的放置以及彩钢外壳的安装和配套进度必须在施工前完成。

嘉兴施工围蔽规格,嘉兴工地围挡厂家

## PVC围挡安装步骤:

- 1.PVC外壳的设置应整齐、稳定。围墙的位置不应妨碍道路交通和行人通行。除出入口外,必须连续封闭,确保施工现场与外界的隔离。
- 2.聚氯乙烯外壳不得用于保持土壤或承载重量,也不得依赖安全壳或材料。
- 3.对于高风险深基坑工程、扬尘严重、固定支护设置的土方工程,在围护结构完成后,瑞通与施工相结合。
- 4.在行人和驾驶瞄准器的交叉处,应在十字路口设置一个不小于6米的空心围栏,以确保行人和车辆的安全。
- 5.应在沟槽两端、基坑边缘和穿越沟渠的行人通道设置安全警示标志,并在道路封闭端设置"前方施工、车辆旁路"标志。
- 6.夜间不能回填的沟渠和基坑,应在围护结构上设置安全标志。
- 7.对于工期超过6个月的项目,应在大门一侧设置项目概况、主要负责人、主里程碑节点等。
- 8.在施工组织设计中应该有一个特殊的计划和计划来建造围护结构。
- 9.监理工程主管部门对施工现场围护结构进行定期检查,将其作为安全文明建设的重要评价内容,发现问题及时提出纠正意见,对不符合整改标准和限期的承包商及时提出意见。责令限期停止建设、整顿、改造,依照有关行政规定处罚。