

防潮柜 AD-188C 海润

产品名称	防潮柜 AD-188C 海润
公司名称	广州市海润实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海润 型号:AD-188C
公司地址	中国 广东 增城市 广州市增城区新塘镇南安村七星工业园A栋二楼
联系电话	86 020 32917209

产品详情

品牌 海润 型号 AD-188C
ad-168c

外尺寸：w404*d373*h1156

内尺寸：w375*d345*h1110

除湿容积：142l

推动托盘：5

现在全更换成透明抽屉(托盘)

机能特点：（形状记忆合金主导的稳定除湿机芯）：1.全自动高效静音除湿，空转约2-3小时即可达至低湿水平。2.优化除湿结构设计，全年除湿稳定，不受环境温差影响，停电可持续吸湿。3.采用特殊吸湿材料，吸湿时免通电，无异味、无潮污染，免更换，且吸湿的同时也能净化柜内空气。4.极安全，不结霜、不滴水、不反潮、无热效应，且极省电.安全的温度控制：1．采用机械式湿度控制器，无级段湿度控制，湿度达至设定值，且自动切断电源。2．采用精密机械感应式湿度，湿度指定稳定，与除湿机芯分离，避免电子式的的作假问题发生。不用电池，不用微电脑，停电也可继续观察柜内的湿度值且直观方便。工作原理：（采用新型的电子除湿控制器）除湿控制器内设上下转动活页门，上下内外（对柜而言）各有一对吸湿排潮，内附特殊吸湿材料。吸湿时，活页门对内打开，吸湿材料从吸潮窗口吸湿柜内水份，令柜内湿度下降；排潮时，对吸湿材料加热再生，活门转动打开柜外排潮窗，排走潮气。吸潮排潮周期工作，通过程序时间控制器实现，直到柜内柜内达到设定值，控制器自动断电，由于吸潮时，无须通电，且吸潮时间长（约4.5），排潮时通电时间短（约40分钟）故极省电（比其它类型控制器省电约1/4）优化柜体设计：中小型箱体采用推拉式托盘设计，且导轨看上下调节，托盘可增加密排，提高存放物体的安全便利性。大机型箱体，采用看调节间格高度的层板设计。产品服务：五年免费品质保证，提供非制定型规格快速定造服务

