

JA810 数字高压绝缘电阻测试仪

产品名称	JA810 数字高压绝缘电阻测试仪
公司名称	扬州吉佳电气科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	电源:直流DC16V锂电池 外形尺寸:260mm(L) × 180 精确度:0~99.9G ; ± 5%
公司地址	宝应县柳堡镇王通河村陈林组 (注册地址)
联系电话	17605251441

产品详情

一.特点及功能

- 1.适用于在各种电气设备的维修、试验及检定中作绝缘测试。
- 2.31/2LCD大屏幕数字显示，分辨率高，读数方便。
- 3.有四种额定绝缘测试电压，负载能力强。
- 4.操作便捷，携带方便，准确、可靠、稳定。
- 5.低耗电，12V/1.8AH锂电池供电，使用时间长。（或者采用交流AC220V供电。）
- 6.电池电压不足，会显示欠压标识符。
- 7.具有防震、防尘、防潮结构，适应恶劣工作环境。
- 8.保护功能完善，能承受短路和被测电器残余电压冲击。

二.技术指标

(1) 主要指标

(2) 其他指标

绝缘电阻: 50M (1000V)

耐压: AC 3kV 50Hz 1min

工作温度和湿度: - 10 ~ +50 < 85%RH

电源: 直流DC16V锂电池

耗电: 150mA ;

外形尺寸: 260mm(L) × 180mm(W) × 100mm(D)

重量: 1kg

三.仪器成套

- 1、测量线一套 (两根 , 红、黑各一根)
- 2、电源适配器一个
- 3、说明书一份
- 4、出厂检验报告一份