

# 576芯光缆交接箱厂家价格

产品名称	576芯光缆交接箱厂家价格
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

576芯光缆交接箱厂家价格

576芯光缆交接箱厂家价格

576芯光缆交接箱厂家价格

接箱的使用环境：

在地形、地势安全平坦，发展能相对稳定时

、窠体交接箱密封防雨措施。土底座，底座与人（手）孔间采用管道连通，不得砌成通道式。底座与管道交接箱及基座的安装规范：

(1)交接箱安装必须坚实、牢固、安全可靠，箱体横平竖直，箱门应有完好的锁定装置。

(2)交接箱装配应零配件齐全，端子牢固。

(3)交接箱编号、光缆及纤芯编号等标志应正确、完整、清晰、整齐。

交接箱基座预埋固定铁脚规格并位置应符合规定个在交接箱的基座四角上预埋铁脚的脚螺丝（螺栓M16）基座预埋固定铁脚规格并位置应符合规定个在交接箱的基座四角上预埋铁脚的脚螺丝（螺栓M16）

密封方法：

- 1、符合城市规划，不妨碍交通并不影响市容观瞻的地方。
- 2、应选定靠近人、手孔便于出入线的地方或利用墙壁引上。
- 3、应选位置隐蔽、安全、通风，便于施工维护，不易受到外界损伤的地方。
- 4、在下列场所不得设置交接箱：

- 高压走廊和电磁干扰严重的地方
- 高温、腐蚀严重和易燃易爆工厂、仓库附近及其他严重影响交接箱安全的地方
- 规划未定型、用户密度很小、技术经济不合理等地区

根据交接箱的规格和安装位置，交接箱基座、人孔、手孔配套安装。基座高度可道方式交接箱基座距离人孔、手孔一般要求不超过10米，但必须要求铺设镀锌钢管或塑料管，不得采用小通

2、交接箱基础浇筑：交接箱基础要求为10cm厚、150#的混凝土基础，浇基础前应清理杂物。

中国电信定制的成端暂存式光缆交接箱标准及框架现已公布，

光缆交接箱的规格和尺寸应符合相关标准，交接箱的容量应根据实际需求进行配置。交接箱的容量应根据实际需求进行配置。交接箱的容量应根据实际需求进行配置。

现所发更新资料与原发资料的调整地方为：（1）

将中国电信标准的新光交与集团公司OCC要求进行了统一，288芯及576芯每面均调整为28

和家6芯根据要求充分插槽和6芯盘是对新光交设备在起将不其他用信公存存货需做换处理8芯