

富阳PVC施工围挡价格，富阳塑料围挡供应

产品名称	富阳PVC施工围挡价格，富阳塑料围挡供应
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

PVC围挡产品规格：

规格：2.5m*3.0m

柱规格：120*120 PVC冒口，

内衬为：100 U 100 U 1.1钢管；

上下水平管规格：80 * 50PVC管，

下横管内衬为40*40*1.0钢管。

该板由10块厚为22 mm、蓝色的双层中空高强PVC板组成。

富阳PVC施工围挡价格，富阳塑料围挡供应

柱和地面用膨胀螺钉固定。

PVC围挡安装工程：

二，PVC外壳产品具有以下优点：1。采用优质pvc材料挤出成型，材料表面光滑平整，耐腐蚀，内衬钢管强度高，安全性高装配，既环保又美观。2，高度和颜色可根据客户要求定制。

3，Pvc市政工程围护结构安装简单，快速，牢固，抗风能力强。4.所有者（用户）可以在pvc工程机箱上制作文字或图形广告，并可以租用广告空间以充分利用空间价值。5，易于拆卸，可反复使用

三。PVC外壳产品特点：1.用途广泛。2。多功能、一次性、两用、移动。三。效率高，灵活，无需螺丝

即可快速拆卸，节省大部分时间成本。4. 承载力大，稳定性强。5. 安全可靠，系列标准化。6. 经济实用，成本低，占用空间小，使用寿命长。

用途：用于市政建设、房地产项目、机场建设项目、地铁工程、道路桥梁维修、厂房隔断等。

第五，营造场地景观：在实际施工中，场地灰尘、材料和设备堆放无序，工程围护应运而生。传统的挡土墙基本上是钢管或角钢焊接框架，内衬有铁丝网或薄钢板，以水泥墩为脚，有许多缺点；一是简单，阻碍了城市的外观。二是抗风系数低，不牢固，易受损伤。三是利用空间商业价值低，浪费资源。

六，pvc围栏栏杆安装说明：1，围栏安装前通常是民用建筑已形成输送砖或痰浇注下部基础，机械膨胀螺栓，化学螺钉检查等固定柱钢基板下部基础的中心部分均匀分布在一条直线上。

2.第2条。如果围护结构的下部基础尚未形成，建议立柱的钢衬长度直接埋在墙体内，在墙体维修周期后，可以正式完成施工，或者将预制的嵌件放置在墙体平面和钢衬上。柱体采用电焊和预埋焊接。这两种方式的特点是连接比螺栓牢固，但在安装或预先设置六安PVC外壳时，必须注意直线。用水平线。

3.柱的钢衬里间距应与设计尺寸一致，预装配半成品可与之连接。