

# 锦飞60HZ变频电源 船用60HZ变频电源

产品名称	锦飞60HZ变频电源 船用60HZ变频电源
公司名称	济南锦飞机电设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:JINFRID 型号:JINFRID 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区
联系电话	0531-88275356 13864188801

## 产品详情

### 变频电源

1. 简介 本系列产品采取电力电子变换和智能控制技术，为用户提供纯净的60Hz供电环境，应用于出口电子电气产品研发生产企业的实验室、生产线，作为试验、调试电源使用，及船舶电气产品维修、检测等场所。2. 产品特点 完善的保护功能，保障后端负载工作安全、稳定；完善的通讯接口，实时与上位机连接，实现远程控制、状态监控；采用高频开关变换技术，多环控制，输出波形品质高、响应时间及动态特性好；输出截流功能，可以适应冲击型负载起动要求；优化的人机对话界面，高亮液晶显示，操作简单、方便；开机自检功能，保证运作过程稳定、可靠；1.5倍的过载能力设计，满足不同负载的工作要求；优化的风道设计，提高了电源散热能力，减少了热损耗，延长的产品寿命；

### 3、规格技术参数

#### 功率范围

1kVA ~ 450kVA

#### 交流输入

#### 相数

单相三线/三相五线

#### 电压

380V ± 15%

频率

50Hz ± 3Hz

功率因数

0.85

交流输出

三相四线

电压范围

0 ~ 300V分档连续可调

60Hz

调频范围

40 ~ 72Hz连续可调

频率稳定度

0.01%

负载稳压度

± 1%

过载能力

150% , 60min ;

波形失真度 ( THD )

2%

具有截流保护功能 , 限流值125% , 5S保护。

保护

方式

输入过欠压 , 输出过压、限流、逆变过流、内部过热

操作显示

LED , 显示电压、电流、频率

显示分辨率

电压：1%；电流：2%；频率：0.1%

综合特性

工作方式

长期连续运行

效率

> 85%

噪音

< 60dB

通讯

RS-232或RS-485

冷却方式

强制风机冷却

防护等级

IP20

环境

工作温度

-20 ~ 55

存储温度

-40 ~ 70

工作湿度

30%RH-90%RH（无结露）

存储湿度

10%RH-95%RH（无结露）

可靠性

MTBF

1.0 × 10<sup>5</sup>h

MTTR

0.5h

安全性

绝缘电抗

500Vdc、20M 以上

耐压绝缘

1800Vac/5mA/1min

济南锦飞电源产品有：28.5V航空直流电源、军用28V启动电源、270V航空直流电源、36V航空中频电源、军用/航空电源车、程控大功率直流稳压电源、400HZ中频静变电源、大功率岸电电源、变频电源、稳频稳压电源、军用特种电源、光伏/风力/逆变电源/可编程电源/测试仪器仪表等7大电源系列50余种电源产品。