

# QsTE420TM

产品名称	QsTE420TM
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

## 产品详情

H4--QSTE340TM-P	合格品	3.5*1250*C	10.38
H4--QSTE340TM-P	合格品	3.5*1250*C	10.07
H4--QSTE340TM-P	合格品	3.5*1250*C	11.14
H4--QSTE340TM-P	合格品	3.5*1250*C	9.97
H4--QSTE340TM-P	合格品	3.5*1250*C	11.1
H4--QSTE340TM-P	合格品	3.5*1250*C	10.12
H4--QSTE340TM-P	合格品	3.5*1250*C	10.34
H4--QSTE340TM-P	合格品	3.5*1250*C	11.18
H4--QSTE340TM-P	合格品	3.5*1250*C	10.19
H4--QSTE420TM-P	合格品	3.5*1250*C	10.27
H4--QSTE420TM-P	合格品	3.5*1250*C	10.81
		3.5*1250*C 汇总	115.57
H4--QSTE340TM-P	合格品	4.0*1250*C	14.71
H4--QSTE340TM-P	合格品	4.0*1250*C	9.06
H4--QSTE340TM-P	合格品	4.0*1250*C	11.29
H4--QSTE460TM-P	合格品	4.0*1250*C	10.11
H4--QSTE460TM-P	合格品	4.0*1250*C	9.27
H4--QSTE500TM-P	合格品	4.0*1250*C	9.44
H4--QSTE500TM-P	合格品	4.0*1250*C	10.33
H4--QSTE500TM-P	合格品	4.0*1250*C	9.66
H4--QSTE500TM-P	合格品	4.0*1250*C	9.54
H4--QSTE500TM-P	合格品	4.0*1250*C	14.44
H4--QSTE500TM-P	合格品	4.0*1250*C	12.96
H4--SAPH440-P	合格品	4.0*1250*C	12.01
		4.0*1250*C 汇总	132.82
H4--QSTE340TM-P	合格品	4.5*1500*C	13.32
H4--QSTE340TM-P	合格品	4.5*1500*C	13.77
H4--QSTE340TM-P	合格品	4.5*1500*C	14.05
H4--QSTE340TM-P	合格品	4.5*1500*C	12.97

按产品类别分为：

热轧钢带

热轧钢板

热轧平整钢带

热轧纵切钢带

热轧酸洗钢带

热轧酸洗钢板

表 1

牌号 a 公称厚度 b  
mm 用途

SAPH310 16.0 用  
于要求成型加工性  
能的汽车构架、车  
轮等汽

SAPH370、SAPH4  
0、SAPH440 14.0  
车结构件

SPFH540、SPFH590  
14.0 用于要求良  
好成型加工性能并  
有高强度要求的

SPFH780 8.0 汽车  
构架、车轮等汽车  
结构件

QStE340TM、QStE3  
80TM

QStE420TM、QStE4  
60TM

QStE500TM、QStE5  
50TM

14.0

用于要求良好的冷成型性能并有较高或高强度

要求的汽车大梁、方管 and 圆管等结构件

QStE600TM、QStE650TM

QStE700TM 12.0

B330CL、B380CL、B420CL

B450CL、B500CL、B530CL

B550CL、B600CL、B650CL

14.0 具有良好的冷成型性能，用于制造汽车滚型车

轮辋及轮辐

B320L、B420L、B510L

B510DL、B550L、B610L ( B600L )

B650L、B700L、B750L

14.0 供制造汽车大梁、横梁用

B440QZR、B480QZR 8.0 供制造汽车传动轴管用

B440QK 8.0 供制造汽车桥壳用

a 根据需方要求，可按括号内的牌号

订货。

b 对于热轧酸洗表面钢板及钢带，公称厚度

t 8.0mm。Q/BQB 310 - 2018

10

附录 A

(资料性附录)

本标准与相关标准相近牌号对照表

A.1 本标准与相关标准相近牌号对照表见表 A.1 ~ 表 A.5。

表 A.1

Q/BQB 310 - 2018  
YB/T 4151 - 2015

B330CL 330CL

B380CL 380CL

B420CL -

B450CL 440CL

B500CL 490CL

B530CL 540CL

B550CL 540CL

B600CL 590CL

B650CL 650CL

表 A.2

Q/BQB 310 - 2018  
GB/T 3273 - 2015

B320L -

B420L 420L

B510L 510L

B510DL -

B550L 550L

B610L(B600L) 600L

B650L 650L

B700L 700L

B750L 750L

### 表 A.3

Q/BQB 310 - 2018  
JIS G 3113 : 2006

SAPH310 SAPH310

SAPH370 SAPH370

SAPH400 SAPH400

SAPH440 , B440QK  
SAPH440

Q/BQB 310 - 2018

11

### 表 A.4

Q/BQB 310 - 2018  
JIS G 3134 : 2006

SPFH540 SPFH540

SPFH590 SPFH590

SPFH780 - 表 A.5

Q/BQB 310 - 2018  
SEW 092:95 EN  
10149 - 2:2013 SAE  
J1392:2008 GB/T  
20887.1 - 2007

QStE340TM  
QStE360TM  
S355MC 050XLK  
HR355F

QStE380TM  
QStE380TM - -  
HR380F

QStE420TM  
QStE420TM  
S420MC 060XLK  
HR420F

QStE460TM  
QStE460TM  
S460MC - HR460F

QStE500TM  
QStE500TM  
S500MC 070XLK  
HR500F

QStE550TM

B610L ( B600L )

QStE550TM  
S550MC 080XL  
HR550F

QStE600TM

B650L QStE600TM  
S600MC - HR600F

QStE650TM

B700L QStE650TM  
S650MC - HR650F

QStE700TM

B750L QStE690TM  
S700MC - HR700F

4.5\*1500\*C 汇总  
总计

54.11  
1093.41