

冲击夯 零利润手提式打夯机 夯土机价格

产品名称	冲击夯 零利润手提式打夯机 夯土机价格
公司名称	济宁路畅机械设备有限公司
价格	1880.00/台
规格参数	激振力:16.5KN 冲击频率:600-700 油箱:3.6L
公司地址	济宁高新区世易尚城二十层2024号房（注册地址）
联系电话	0537 - 3201758 13695374626

产品详情

汽油冲击夯适用范围：

- 1、汽油振动冲击夯可用于公路市政养护换填施工中水泥稳定层的分层压实；沟井边缘，边角处的沥青混凝土的压实。
- 2、汽油振动冲击夯可用于公路施工中管涵、通道、桥台等构造物回填时，大型压路机无法工作区域的压实作业。
- 3、汽油振动冲击夯可用于市政园林景观，楼盘住宅小区景观，高尔夫球场建设中的便道铺设，人行道的路面铺设压实。
- 4、汽油振动冲击夯可用于其他施工区域狭窄并对压实设备重量敏感的施工场合，能灵活高效地完成压实工作。

汽油冲击夯特点和优势：

- 1汽油强夯机冲程可调，可压实不同的土壤及沥青路面。

2汽油强夯机大型封闭式空滤系统，易于清洁，发动机不易受损。

3汽油强夯机特制的消音罩可减少发动机和底板所产生的噪音传给操作人员。

4汽油强夯机减震式导向手柄可降低操作者的疲劳。

5汽油强夯机球墨铸铁制成的底板具有更长的使用寿命。

6汽油强夯机全密封，飞溅式润滑冲击系统，确保零部件润滑可靠。

汽油冲击夯技术参数

型号	QAR-80	QAR-90
跳动幅度(mm)	50-80	
冲击频率(n/min)		
激振力(kn)	16.5	
发动机	GX160	ROBIN EHON12-2D
油箱容积(L)	3.6	
油耗(g/kwHON)	325g/kwHON	
底板尺寸(cm)	285 340	
重量(kg)	80	
裸机尺寸(mm)	1000 350 788	