

静音管中泵特点

产品名称	静音管中泵特点
公司名称	广州浦力特泵业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:浦力特 型号:静音管中泵 产地:广州
公司地址	广州市白云区嘉禾街长红东路41号维祺工业园C2栋01厂房
联系电话	18520550937 18520550937

产品详情

1、高效节能：

设备可直接连接供水管网二次供水，不破坏原供水管网压力。设备充分利用管网压力和“休眠”、“唤醒”功能、变频调速，实现二次供水，节电率在30-80%，达到理想的节能效果。设备水泵效率高于多级离心泵5~20%，配套功率比离心泵降低一个配套功率等级，高效节能。

2、节省投资、安装方便、易于维修：

管中泵无负压供水设备机组无须蓄水池、楼顶水箱等储水设施，也无需水质处理仪器，节省了占地面积，降低投资费用。设备为全不锈钢制造，外观整洁美观，结构紧凑、占地面积小，组合灵活，适应性强。当供水设备中的任意一台泵组故障时，只需将此台泵组两端的阀门关闭后即可任意拆装，并不影响其他泵组运行，泵组和电机内的轴承采用水润滑轴承，不需要添加任何油脂，几乎无需维修保养。

3、超静音：

管中泵无负压供水设备水泵完全浸没在水中运行，并密闭在管中，故运行完全静音，噪声可降低至50分贝左右（一般设备80~100分贝）。同时由于采用静音专用变频器，并配合软启动、软停车，有效降低压力变化率消除水锤噪音，从而免去了二次供水过程中机器扰民的缺点。

4、环保卫生、无污染：

管中泵无负压供水设备水泵为原厂生产，高效平稳，质量可靠。材质为不锈钢304或316，所有零件符合环保标准，并有卫生检疫部门权威检测报告，电机选用屏蔽式充水电机，产品符合美国FDA食品标准，对水质绝无任何污染。其他过流部件均采用不锈钢等食品级材料制造，设备结构形成一个密闭系统，因此完全杜绝水质污染，符合国际用水卫生规定。

5、高度自动化，安全、节能：

管中泵无负压供水设备能实现全自动控制，具有自动/手动切换、压力调整、恒压、不用水时停车功能、漏水侦测补偿功能、缺水失压保护功能；同时具备高低电压保护、缺相保护、漏电保护、过载保护、过热保护功能。机组所有水泵采用内置止回阀，采用无极变速控制，无压差，不造成瞬间冲击产生水锤作用而导致水管爆裂；机组采用静音变频器，软启动、软停止，启动电流小，用多少水耗多少电，高效节能。实现无人值守，降低管理费用，降低运行费用，是理想的二次供水设备。