

2cr13不锈钢不锈铁棒材光棒研磨棒现货供应大量库存

产品名称	2cr13不锈钢不锈铁棒材光棒研磨棒现货供应大量库存
公司名称	兴化市一块好钢金属制品有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	
公司地址	兴化市戴南镇不锈钢市场3039号
联系电话	13327794022

产品详情

咨询电话：13327794022（微信）

416不锈钢研磨棒

产品信息：

416是马氏体型不锈钢，国内牌号是Y1Cr13，是不锈钢中易切性能最好的钢种。

化学成分：碳 C： 0.15 锰 Mn： 1.25 硅 Si： 1.00 铬 Cr： 12.0~14.0 磷 P： 0.06 硫 S： 0.15

规格尺寸：热轧酸白 5.5-110mm，冷拉抛光 2-50mm，无心研磨 2-60mm，剥皮压光 6-300mm。

研磨公差：0—0.02mm公差

长度：2.5m长度，可按定尺、倍尺或不定尺长度供货，长度范围不小于1米。

直度偏差：除非另有规定，机械用热加工或冷加工棒乙机械矫直状态供货，走心机。

供货状态：热轧、酸白、冷拉、矫直、抛光、剥皮、压光或研磨，有些需要适当热处理已达到订单要求。

2CR13不锈钢棒

2Cr13钢材从分类上来说应该是属于不锈钢，更精确的分类应该是归属于马氏体不锈铁，主要用于机械加工，比正常的不锈钢具有更好的性价比，因此在对耐腐蚀性要求不高的情况下，得到了更为广泛的应用。2Cr13经过淬火处理后可以得到更好的机械性能，具有较好的可加工性，组织形态为马氏体型。

化学元素：碳C：0.16～0.25硅Si：1.00锰Mn：1.00硫S：0.030磷P：0.035铬Cr：12.00～14.00
镍Ni：允许含有0.60

420F不锈钢研磨棒

含硫易切削不锈钢棒材，主要用于机械加工。

化学成分：碳C：0.30～0.40锰Mn：1.25硅Si：1.00铬Cr：12.0～14.0镍Ni：0.50磷P：0.06硫S：0.15钼Mo：0.06

力学性能：抗拉强度 σ_b (MPa)：淬火回火，735条件屈服强度 $\sigma_{0.2}$ (MPa)：淬火回火，530

伸长率 δ_5 (%)：淬火回火，12断面收缩率 ψ (%)：淬火回火，40

430F不锈钢研磨棒

430F (Y1cr17)是在430钢上加上易切削性能的钢种，主要用于自动车床、螺栓和螺母等。

430不锈钢是具有良好的耐腐蚀性能的通用钢种，导热性能比奥氏体好，热膨胀系数比奥氏体小，耐热疲劳，添加稳定化元素钛，焊缝部位机械性能好。430不锈钢用于建筑装饰用、燃油烧嘴部件、家庭用器具、家电部件。

化学元素：

碳(C)：0.12%硅(Si)：0.75%锰(Mn)：1.00%磷(P)：0.040%硫(S)：0.15%镍(Ni)：0.60% (可含)

铬(Cr)：16.00～18.00%

430不锈钢

430 (1cr17) 不锈钢是具有良好的耐腐蚀性能的通用钢种，导热性能比奥氏体好，热膨胀系数比奥氏体小，耐热疲劳，添加稳定化元素钛，焊缝部位机械性能好。430不锈钢用于建筑装饰用、燃油烧嘴部件、家庭用器具、家电部件。430不锈钢线材广泛应用于轴心。

化学成分：

碳(C)：0.12%硅(Si)：0.75%锰(Mn)：1.00%磷(P)：0.040%硫(S)：0.030%镍(Ni)：0.60% (可含)

规格尺寸：热轧酸白 5.5-110mm，冷拉抛光 2-50mm，无心研磨 2-60mm，剥皮压光 6-300mm。

研磨公差：0—0.02mm公差

长度：2.5m长度，可按定尺、倍尺或不定尺长度供货，长度范围不小于1米。