

福州OTC川崎伺服电机维修，不管什么品牌都可以修好

产品名称	福州OTC川崎伺服电机维修，不管什么品牌都可以修好
公司名称	东莞市景顺机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:川崎 型号:KAWASAKI 产地:日本
公司地址	东莞市长安镇上沙社区荣基路18号
联系电话	13434598434 13434598434

产品详情

福州OTC川崎伺服电机维修，不管什么品牌都可以修好，KAWASAKI马达的简单介绍

川崎重工业株式会社（中国）有限公司

KAWASAKI川崎KAWASAKI电磁阀日本KAWASAKI川崎油泵、马达、电磁阀 川崎重工业株式会社斜盘式轴向柱塞泵K3V系列K3VK3V-DTPK3V112DPK3V系列作为工程机械用活塞泵，以其高度的

KAWASAKI马达的详细信息川崎重工业株式会社（中国）有限公司

KAWASAKI 川崎 KAWASAKI电磁阀 日本KAWASAKI川崎油泵、马达、电磁阀

福州OTC川崎伺服电机维修，不管什么品牌都可以修好川崎重工业株式会社

斜盘式轴向柱塞泵K3V系列K3V K3V-DTP K3V112DP K3V系列作为工程机械用活塞泵，景顺机电莫工以其高度的可靠性受到客户好评。根据用途，在旋转机构的构成中准备了丰富的种类。也备有可以安装PTO的串联式以及旋转机构并列配置式。型号·系列 K3V63 K3V112 K3V140 K3V180 K3V280 排量(cm3) 63 112 140 180 280 压力(MPa)[kgf/cm2] 额定 34.3[350] 瞬间最高 39.2[400] 转速(min-1) 自吸最高 2,650 2,360 2,150 1,950 1,600 最高 3,250 2,700 2,500 2,300 2,000

详细信息特点/型号表示/规格/性能(453KB,3pages) 调整器一览表景顺机电莫工(306KB,2pages) 在采用、使用本产品时(166KB,1pages) 安全注意事项(211KB,1pages)

伺服电机维修故障范围：

维修故障：磁铁爆钢、磁铁脱落、卡死转不动、编码器磨损、码盘/玻璃盘磨损破裂、电机发热发烫、电机进水、电机运转异常、高速运转响声、噪音大，刹车失灵、刹车片磨损、低速正常高速偏差、高速

正常低速偏差、启动报警、启动跳闸、过载、昆山朗鑫威机电过压、过流、不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、跑位、走偏差、输出不平衡、编码器报警、编码器损坏、位置不准、一通电就报警、一通电就跳闸、驱动器伺服器报警代码、烧线圈绕组、航空插头损坏、原点位置不对，编码器调试/调零位、更换轴承、轴承槽磨损、转子断裂，轴断裂、齿轮槽磨损等

斜盘式轴向柱塞泵K3VG系列K3VG K3VG 适合一般产业机械的开式回路用泵，备有63~560cm³的泵规格。包括高精度电·液伺服调节器「ILIS（智能线性化的伺服）」，备有丰富的控制方式供选择。福州OTC川崎伺服电机维修，不管什么品牌都可以修好该高压柱塞泵是低噪音型，除了公认的高效率·高可靠性之外，还有使用方便的特点。型号 K3VG-63 K3VG-112 K3VG-180 K3VG-280 K3VG-180DT K3VG-280DT 排量(cm³) 63 112 180 280 360 560 压力(MPa[kgf/cm²]) 额定 34.3[350] 瞬间最高 39.2[400] 转速(min⁻¹)景顺机电莫工 额定 1,800 1,200 1,800 1,200 自吸最高 2,600 2,200 1,850 1,600 1,850 1,600 最高 3,250 2,700 2,300 2,000 2,300 2,000

详细信息特点/型号表示/调整器代码/规格(558KB,3pages) 性能(396KB,2pages) 调整器型号表示(316KB,2 pages) 低脉动型(264KB,2pages) 电子·液压伺服调整器"ILIS"(379KB,2pages) 在采用、使用本产品时(16 6KB,1pages) 安全注意事项(211KB,1pages)

福州OTC川崎伺服电机维修，不管什么品牌都可以修好产业机械用新型斜盘式泵（实现了长寿·低噪音化！）K7VG系列K7VG K7VG265是基于企业多年的丰富经验和实绩，最新开发的高压大排量工业机械用变量型斜盘式泵。由于采用了大负载容量轴承和高刚性泵体及低噪声配油盘，在实现了长寿命化的同时，使噪音比原同类产品降低了4 dB(A)以上。这种泵特别适用于制铁机械、锻压机械等重负载机械领域，景顺机电莫工由于能够高压连续负载运转，并可使用抗燃性工作油等，使其即使是在严峻的条件下，也具有很长的寿命。高压·长寿命基于独有的技术经验，对应高压。另采用了大负载容量的轴承和高强度柱塞·滑靴，实现了长寿命化。低噪音通过泵体、配油盘的最优化设计，实现了低噪音化。(比传统型号-4 dB(A)以上) 高效率·高自吸能力通过使用球面形配油盘，实现了高效率·高自吸能力。辅助泵对应在泵的后面、可以安装与SAE规格相对应的辅助泵。抗燃性动力油对应福州OTC川崎伺服电机维修，不管什么品牌都可以修好可以使用水-乙二醇系列的工作油、脂肪酸酯系列的工作油(含合成酯系列的纯分解性工作油)等抗燃性工作油。(由于压力·牌号的不同，也会发生不能使用的情况。详细信息请垂询本公司。) 型号 K7VG265 排量(cm³) 270 压力(MPa[kgf/cm²]) 额定 35[水乙二醇 21] 最高 40[水乙二醇 25] 转速(min⁻¹) 自吸最高 1,600 最高 2,000

长期为客户提供全球各种伺服电机维修、光电编码器维修、磁电编码器维修，旋转变压器维修，玻璃码盘磨损修复，步进伺服电机维修、主轴伺服马达维修等各种伺服电机编码器的专业服务公司。是目前国内真正的伺服电机维修终端品牌服务商！

我公司目前拥有国内最专业的技术维修团队和配备各种我公司自行研制的高科技维修测试仪器等，能够为您的企业提供更高效，更快捷的便利服务。对于日本，德国，美国，韩国，意大利等世界各国生产的品牌伺服电机，不仅拥有全面的理论知识和技术参数资料，更有丰富的实际维修经验以及规格齐全的配件中心。对于各种编码器芯片级电路，码盘维修，原点调校更有独到的维修方法，即可准确、快速的排除故障。不仅解决了以往维修时间长的问题，更是大大节省维修成本。

斜盘式轴向柱塞泵K5V系列K5V 继续沿袭K3V系列的可靠性，而且通过采用新技术实现了高输出功率密度。与K3V系列相同阵容，其品种可以应对排量的扩增。为能对应大扭矩而努力提高可靠性，延长使用寿命。型号 K5V80DT/DTP K5V200DPH/DTH/DTP 排量(cm³) 80 × 2 200 × 2 压力(MPa[kgf/cm²]) 额定 34.3[350] 瞬间最高 39.2[400] 自吸最高转速(min⁻¹) 2,450 2,200

电磁比例多路控制阀KMC系列福州OTC川崎伺服电机维修，不管什么品牌都可以修好KMC 该种阀是组合式电控制阀，可以广泛应用于叉车、高空作业车等用途。由于采用内部先导方式，景顺机电莫工因此不需要先导用的外部压力源。可以根据用途构成并联回路或串联回路。最高压力(MPa[kgf/cm²]) 24.5[250] 额定流量(L/min) 70 比例电磁线圈 额定电流(A) 0.7 额定消耗电力(W) 10.3 线圈电阻()

带压力补偿的电磁比例多路控制阀KMP系列KMP 该种阀是内置有压力补偿阀的组合式电控制阀，其用途广泛。由于采用内部先导方式，因此不需要先导用的外部压力源。由于是手动操纵杆并用型，可以方便地进行应急手动操作。最高压力(MPa[kgf/cm²]) 30.9[315] 额定流量(L/min) 80(P,T port) 最大控制流量(L/min) 70(A,B port) 比例电磁线圈 额定电流(A) 0.7 1.6 线圈电阻() 17.5 3.2

福州OTC川崎伺服电机维修，不管什么品牌都可以修好插装式电磁比例减压阀KDRDE5K系列KDRDE5K KDRDE5K是为各种先导系统的压力控制用开发的插装式电磁比例减压阀，用于多路控制阀的阀芯控制和变量泵的倾斜角控制。最大供入压力(MPa[kgf/cm²]) 8.8[90] 容许背压(抗压)(MPa[kgf/cm²]) 1(10) 最大流量(L/min) 10

先导阀PV系列PV48K PV48M PV6P PVD6P 该阀是可同时进行多路控制阀的阀芯控制和变量泵的倾斜角控制等的减压方式的先导阀。操作力矩可以根据要求予以减小，只需要很小的操作力可以进行微妙的控制。压力损失小，响应性能优良。型号 PV48K PV48M PV6P PVD6P 1次侧压力(最高)(MPa[kgf/cm²]) 6.9[70] 2次侧控制压力(MPa[kgf/cm²]) 0~2.9(0~30) 额定流量(L/min) 20 15

10 福州OTC川崎伺服电机维修，不管什么品牌都可以修好主要用途 挖掘机 小型挖掘机 复杂地形起重机(小型)挖掘机 特点 操纵杆式(4方向操作) 操纵杆式(4方向操作)小型 台式(最大6连)小型 内置行走用踏板阻尼器

农业机械用电磁比例控制阀KTEMKTEM 该种电磁比例控制阀与执行机构的动作压力无关，景顺机电莫工通过输入到电磁线圈的电流任意控制前进、后退侧的流量。型号 KTEM85/25 KTEM85/35 KTEM85/45 KTEM85/55 最高压力(MPa[kgf/cm²]) 20.6[210] 额定流量(L/min) 25 35 45 55

伺服逻辑阀SLV系列SLV 作为伺服阀的置换最适合应用于高压·高速，大流量的用途。紧凑的插装方式。与伺服阀比较，泄漏少，抗污染性优异。尺寸 SLV40 SLV50 SLV63 SLV80 SLV100 福州OTC川崎伺服电机维修，不管什么品牌都可以修好最高使用压力(MPa[kgf/cm²]) 35[357] 最大流量(L/min) 2,200 3,500 5,500 9,000 14,000 阶跃响应 20ms below 30ms below 泄漏量 1cm³/min 以下 滞后性 0.5% 以下 线性 ±1% 以下 再现性 0.2% 以下

斜盘式轴向柱塞马达M2X/M5X系列M2X/M5X 该马达是作为工程机械用的回转马达而开发的斜盘式柱塞马达，内置有机械式制动器、溢流阀、补油阀。适当配置柱塞马达部、机械式制动器部、附属阀部，实现了超紧凑型设计。液压马达的安装法兰部留有较大的空间，景顺机电莫工采用可以直接连接减速机的结构。M5X以M2X的技术为基础，同时兼顾轻量·紧凑化和提高输出功率。型号 M2X22 M2X45 M2X63 M5X130 M5X180 M2X210 排量(cm³) 22.0 45.3 64.0 129 180 210 压力(MPa[kgf/cm²]) 额定 20.6[210] 29.4[300] 32.4[330] 29.4[300] 最高 24.5[250] 34.3[350] 39.2[400] 34.3[350] 最高转速(min⁻¹) 2,500 2,000 2,200 1,850 1,680 1,400

福州OTC川崎伺服电机维修，不管什么品牌都可以修好带减速机斜盘式轴向柱塞马达M2X/M5X-RG系列M2X/M5-RG 该马达是作为工程机械用的回转马达而开发的斜盘式柱塞马达，内置有机械制动器、溢流阀、补油阀。适当配置柱塞马达部、机械制动器部、附属阀部，实现了超紧凑设计。液压马达的安装法兰部留有较大的空间，采用了可以直接连接减速机的内齿轮圈轮的结构。M5X以M2X为基础，实现了轻量、紧凑化并且提高输出功率。型号 M2X22-RG015 M2X45-RG035 M2X63-RG06 M5X130-RG10 M5X180-RG16 M5X180-RG20 排量(cm³) 597 1,185 1,229 2,437 4,128 4,264 压力(MPa[kgf/cm²]) 15.7[160] 17.7[180] 28.0[285] 27.5[280] 24.0[245] 29.4[300] 最高转速(min⁻¹) 92 76 115 92 68 66

起重机回转用带减速机斜盘式轴向柱塞马达M2X/MX-RG系列M2X/MX-RG 景顺机电莫工可以安装专用制动器(任选件)。M2X系列减速机采用了轴向长度变短的设计。福州OTC川崎伺服电机维修，不管什么品牌都可以修好M2X系列是作为挖掘机回转用并且有着实际成绩的紧凑型马达，在马达部内置有停

车制动器。 型号 M2X170-RG17C27 M2X170-RG23C34 MX250-RG100C88 排量(cm³) 4,625 5,743
22,226 压力(MPa[kgf/cm²]) 23.0[235] 24.5[250] 27.5[280] 理论输出扭矩(N · m[kgf · m]) 16,960[1,729]
22,410[2,285] 97,100[9,910] 专用制动器方式 手动制动器 手动制动器 液压制动器

低速大扭矩径向柱塞马达SX/HMKB/HMB系列HMKB 该低速大扭矩径向柱塞马达作为注塑成型机的螺杆
驱动用而备受欢迎。 备有可以进行双速切换的可安装控制阀型等各种任选项。 可以安装根据负荷的
大小自动进行无级变速的(恒功率控制) CHP阀。 定量型型号 SX504BM SX5045CM SX504BM-24
SX505BM-32 SX505BM HMKB046/35 HMKB046 HMKB075/60 排量(cm³) 189 254 295 394 492 580 745
1,000 压力(MPa[kgf/cm²]) 额定 20.6[210] 最高 24.5[250] 型号 HMKB075 景顺机电莫工HMKB100
HMKB200/125 HMKB200 HM(HD)B270 HM(HD)B325 HMHDB400 HMB700 排量(cm³) 1,281 1,510 2,049
3,087 4,310 5,310 6,800 11,600 压力(MPa[kgf/cm²]) 额定 20.6[210] 最高 24.5[250]