

甘露醇加温箱

产品名称	甘露醇加温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联\甘露醇加温箱 产品样式:立式门体 包装说明\货期:三层包装\现货-全国发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

甘露醇加温箱公司成立于1999年，在恒温加温，低温冷藏设备领域了令人瞩目的成绩，公司坚持秉承高严要求、诚信至上的发展战略，始终践行“以德敬人、诚信立足”的企业宗旨，以认真诚务实的工作态度、物超值的产品，全心全意服务于客户和社会。真诚的期待与社会各界朋友的合作，共创未来！

福意联产品使用范围

甘露醇加温箱行业说明：

作为一种新型的手术室设备，福意联加热恒温箱不仅在使用方法突破了以前原始加温方法，在技术上更是。本产品在施工过程中加温医用盐水、冲洗液、甘露醇保持在37度适合人体的温度，降低低体温症的发生，提高手术护理质量。

甘露醇加温箱用途：

医疗：用于手术室、ICU、透析科、妇产科、泌尿科、急诊科、等临床业用于术中输入液体，冲洗液的恒温加温。

：统一整机1年，压缩机3年。

液体加温（、静脉IV输液及冲洗液）

医用盐水35 -38 加温、冲洗液35-37 加温、甘露醇37-42 加温、37 透析液加温、B超液加温等，温

度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当体。

甘露醇加温箱推荐产品参数

产品参数规格：

FYL-YS-280L产品技术参数及配置

产品基本参数

【产品型号】FYL-YS-280L

【容 积】280L

【温度范围】2~48 （每度可调可控，根据您的要求设定需要的温度）

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595 × 570 × 1445mm

【商品重量】73kg

【制冷剂用量】R600a(55g)

【额定输入功率】160W

产品特点

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放

的物品。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为可嵌入式恒温冷藏箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架5个，5、钥匙1把

(2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1795mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1267×680×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680
×2145mm----- (-12~10度系列) 型号：FYL-
YS-50LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL |
温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L |
温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10
| 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

.人性化设计：箱体采用优异结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱内照明系统使箱体内部一目了然。

.智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示。

.福意联针对国内市场量身定做的各种规格恒温箱，满足不同客户需求。

.本公司有多种规格型号可供单位使用，选购，可按照使用单位的自身条件选购更适合自己的产品。

大容量储存空间，性价比；

直流内风机，风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）

电采用自动控制技术：精度电脑温度控制系统，K分度传感器；箱体温度在范围内自由设定；数码温度显示，运行状态一目了然。

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、甘露醇加温箱质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

甘露醇加温箱使用案例图片

"是用抽象化的、特有的、能识别的心智概念来表现其差异性，从而在人们的意识当中占据位置的综合反映。承载的更多是一部分人对其产品以及服务的认可。

是及其医疗服务产品不同于其它竞争及其医疗服务产品的，而又能持续拥有能构成竞争、发展、服务大众优势的理念、标志、服务规范、服务质量、环境、设施等的组合，代表着特有的形象特征。一个的特色和形象，是医疗服务质量的内涵和市场价值的评估系数及识别的傲记，更是核心竞争力的体现。要想充分实现其社会效应和经济效应，建设尤为重要。

随着社会经济的发展，放宽政策允许社会资本进入医疗行业，民营医疗发展逐渐壮大，支撑起我国医疗行业的半壁江山。面对不可撼动的公立这个大和越来越多涌入的竞争对手，民营若要在强压之下健康发展就必须建设。