

台式门诊恒温冰箱

产品名称	台式门诊恒温冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:福意联\接种门诊医用冰箱 产品样式:立式门体 包装说明\货期:三层包装\现货-全国发售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

台式门诊公司诚信、服务、注、**，公司一九九五年成立至今十余年的时间里，在公司建设与管理方面投入了巨大的人力物力，公司始终坚持严格管理并按照化药房要求合理设置各种功能区域，建立了规范的流程和质量保障，公司建立了目前研究人数和硬件水平都居于国内水平的制造，是管理规范、制造能力强、检测设备和手段、办公自动化程度高的企业。

福意联产品使用范围1、福意联企业根据用户的不同需求，科研人员销售生产了不同温度范围和不同容积、体积大小的各类产品，使台式门诊产品应用面广，适用性强，特别适合有温度要求的储存、保藏、保温、冷藏、加温、培养、干燥等不同领域。2、产品适用于、实验室、高校、、科研、、卫生、、药店、食品检测、单位、生物制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。3、产品采用了温度显示面板，温度可调可控，操作简单、实用。

台式门诊推荐产品参数

产品参数规格：(2-8度系列) 型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 |
外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 |
外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 |
外型尺寸：480×490×840mm (4-38度系列) 型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 |
外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 |
外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 |
外型尺寸：540×550×840mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
 外型尺寸：595×675×1795mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |
 外型尺寸：1267×680×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680
 ×2145mm----- (-12~10度系列) 型号：FYL-
 YS-50LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL |
 温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L |
 温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10
 | 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |
 外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
 外型尺寸：550×560×850mm

3、温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察温度变化，采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀，使用双层强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好，具有多重报警*保障：低温报警，温感故障报警等

4、*门锁，自动化霜，防凝雾，宽电压带等人性设计，供完善的，整机保修一年，压缩机三年。

1、产品结构为立式箱体。主体分为三部分：电气控制系统，制冷系统、显示系统。

2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、微电脑温度控制器，数码显示，具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。

4、温感探头，自动显示箱体内部温度、湿度，便于随时观察箱体内温湿度变化。

5、采用新型风道设计，钢快速风扇，厚壁快速导冷铜管，温度度。

6、制冷系统合理，采用强制空气循环，确保箱体内恒温无死角。降温速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、台式门诊质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

台式门诊使用案例图片