

BLG保冷柜595x570x865

| | |
|------|---|
| 产品名称 | BLG保冷柜595x570x865 |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌\品名:福意联\BLG\保冷柜595x570x865 产品样式:立式门体 包装说明\货期:三层包装\现货-全国发售 |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502 |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759 |

产品详情

BLG\保冷柜595x570x865公司已经申请了多项在、国内技术的完全自主**的技术，并了9001质量。福意联（Fuyilian）公司拥有一支由技术人员、营销人员和人员组成的强大队伍，竭诚为广大客户提供技术咨询、产品选配、安装调试、应用指导、维护保养在内的全套服务。

福意联产品使用范围1、福意联企业根据用户的不同需求，科研人员销售生产了不同温度范围和不同容积、体积大小的各类产品，使BLG\保冷柜595x570x865产品应用面广，适用性强，特别适合有温度要求的储存、保藏、保温、冷藏、加温、培养、干燥等不同领域。2、产品适用于、实验室、高校、、科研、、卫生、、药店、食品检测、单位、生物制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。3、产品采用了温度显示面板，温度可调可控，操作简单、实用。

BLG\保冷柜595x570x865推荐产品参数

FYL-YS-150LD产品技术参数及配置清单

产品基本参数

【产品型号】FYL-YS-150L

【容 积】150L

【温度范围】 2~48 （每度可调可控，根据您的要求设定需要的温度）

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 865mm

【商品重量】 47kg

【制冷剂用量】 R600a(36g)

【额定输入功率】 100W

产品特点

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 12.门体选用LOW-E中空电加热玻璃，冷热恒温、低温不凝露，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架3个，5、钥匙1把

（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595 × 570 × 865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595 × 590 × 1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 |

外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 |
外型尺寸：595×680×1805mm (0-100度系列) 型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 |
外型尺寸：595×675×1795mm (2-48度系列) 型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 |
外型尺寸：1267×680×1818mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1267×680
×2145mm----- (-12~10度系列) 型号：FYL-
YS-50LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL |
温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm (-20~10度系列) 型号：FYL-YS-30L |
温度：-20~10 | 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-20~10
| 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-258L | 温度：-20~10 |
外型尺寸：1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
外型尺寸：550×560×850mm

福意联本着“质量，服务，发展”的精神，以“可靠产品、合理价格、贴心服务”的理念公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、BLG\保冷柜595x570x865质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

BLG\保冷柜595x570x865使用案例图片

恒温冷藏柜是保存药物、酶、激素、干、小板、移植的皮肤以及动物的样本、提取的RNA以及基因文库和一些重要的生物和化学试剂等特殊的冷藏柜，具有数显温度控制系统，温度调节范围一般是2~8。有比较的温度控制系统，工艺，一般是使用度较高，部分家庭也可以常备来冷藏等，根据具体的不同使用途径又细分为不同的类别，如冷藏柜、冷藏柜等，属于范围。

恒温冷藏柜，主要用于、试剂、制品、生物制剂等长时间冷藏存放。

功能特色：

- 1、安全门锁设计，防止开门异常
- 2、宽电压带，适合187~242V电压下使用
- 3、静音设计，适合安静环境
- 4、大屏幕数字显示便于观察
- 5、双层门封设计，锁住冷气，加强保温效果
- 6、可移动、固定脚轮，方便用户使用
- 7、内外双层门设计，锁住冷气，加强保温效果

尊敬的客户：

您好，我司是一支技术力量雄厚的高素质的群体，为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和的技术服务公司。主要产品有医用恒温箱，手术室保温柜，液体加温箱，恒温柜，双门冷藏柜，医用干燥柜，实验室冰箱，-20度冰柜，恒温培养箱等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨，以更坚定的步伐不断攀登新的高峰，为民族自动化行业作出贡献，欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务！