

保温柜FYL-YS-151L 0-100

产品名称	保温柜FYL-YS-151L 0-100
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福意联保温柜 库存:现货 物流:送货上门
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

保温柜FYL-YS-151L 0-100 -北京福意电器有限公司凭借所拥有的人才，在提高产量，完善售后体系的同时，不断地改进原有产品，开发新的产品，并依靠科学的管理方式，优良的经营工艺，严格的质保体系，优良的售后服务，赢得了广大用户的肯定和赞赏。秉承“科技先导，以人为本，开拓创新，售后大众”的企业理念，坚持“客户优良、质量优良、诚信优良、效率优良”的经营理念，以优良的、优良的售后、优良的信誉回报广大客户。

北京福意电器有限公司专注于手术室恒温设备，其产品引进国外优良，选用进口配件及优良品牌配件，经营高精密、高、高、高科技的手术室嵌入式保温柜保冷柜产品。 目前，福意联与各大手术室设备配套公司和手术室净化工程公司合作，产品已经在优良上千家医院使用，如北京北大医院，上海市优良人民医院，安徽医科大学大优良附属医院，济南总医院等三甲及二甲医院手术室。

- 1.产品型号:FYL-YS-151L
- 2.产品形式:立式
- 3.噪 音:42dB(a)
- 4.功 率:120W
- 5.电压/额定频率:220V/50Hz
- 6.温度范围:0-100 每一度恒温调节
- 7.玻 璃 门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高
- 8.外形尺寸:(宽×深×高)：595×570×880mm

9.内部尺寸:(宽×深×高):508×426×636mm

10.保温性能:采用高密度聚氨酯整体发泡,门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。

11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;3层不锈钢搁架,可任意调节高度

12.温度显示:微电脑程序控制温度,LCD数码显示,自动显示箱体内部温度

13.安全锁:双安全锁设计,防止随意开启

14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警

15.双系统:制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。

16.风道设计:采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,温度恒温稳定。

17.箱体:箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

常规性手术室保温柜保冷柜:

型号:FYL-YS-150L 容积:150L 温度:2~48 尺寸:595×570×865mm

型号:FYL-YS-230L 容积:230L 温度:2~48 尺寸:595×590×1215mm

型号:FYL-YS-280L 容积:280L 温度:2~48 尺寸:595×570×1445mm

型号:FYL-YS-310L 容积:310L 温度:2~48 尺寸:595×695×1315mm

型号:FYL-YS-430L 容积:430L 温度:2~48 尺寸:595×680×1805mm

高配手术室保温柜:

型号:FYL-YS-151L 容积:150L 温度:0~100 尺寸:595×565×830mm

型号:FYL-YS-281L 容积:280L 温度:0~100 尺寸:595×565×1440mm

型号:FYL-YS-431L 容积:430L 温度:0~100 尺寸:595×675×1795mm

手术室保冷柜:

型号:FYL-YS-66L 容积:62L 温度:2-8 尺寸:430×480×640mm

型号:FYL-YS-88L 容积:88L 温度:2-8 尺寸:480×490×840mm

型号:FYL-YS-128L 容积:88L 温度:-30-10 尺寸:550×560×850mm

福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、质量保证：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合国家质量检测标准，我方提供的设备全部都有相关国家或行业证书。

三、包装：我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全无损的运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。

四、验收：我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照国家“三包”政策执行。

层流净化手术室与普通手术室的区别

层流净化手术室与普通手术室的区别？对于手术室，它主要分层流手术室和普通手术台室，那么按手术有菌或无菌的程度，手术间可划分成以下5个类型或等级。

I类手术间：即无菌净化手术间，主要接受颅脑、心脏、脏器移植等手术。

II类手术间：即无菌手术间，主要接受脾切除手术、闭合性骨折切开复位术、眼内手术、甲状腺切除术等无菌手术。

III类手术间：即有菌手术间，接受胃、胆囊、肝、阑尾、肾、肺等部位的手术。

IV类手术间：即感染手术间，主要接受阑尾穿孔腹膜炎手术、结核性脓肿、脓肿切开引流等手术。

V类手术间：即特殊感染手术间，主要接受绿脓杆菌、气性坏杆菌、破伤风杆菌等感染的手术。

按不同专科，手术间又可分为普外、骨科、妇产科、脑外科、心胸外科、泌尿外科、烧伤科、五官科等手术间。但由于各专科的手术往往需要配置专门的设备及器械，因此专科手术的手术间应相应固定。

层流洁净手术室是一个具有较多专业功能的综合实体，现如今越来越广泛地被应用到医疗卫生事业当中。对层流手术室良好的运作，能够达到非常理想的使用效果。较之于传统非洁净手术室，层流手术室与其具有几点不同：

控制概念：层流手术室的控制为“全过程控制”，不单是“患者不感染”的结果；传统非洁净手术室依赖药物控制，达到“患者不感染”的结果。