

沧州渣油泵厂家，宏润牌ZYB-3/2.0外润滑齿轮泵报价

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 沧州渣油泵厂家，宏润牌ZYB-3/2.0外润滑齿轮泵报价 |
| 公司名称 | 沧州宏润泵业有限公司 |
| 价格 | 1400.00/台 |
| 规格参数 | 宏润泵业:ZYB-3/2.0 渣油泵:ZYB-4.2/2.0 泊头:ZYB-7.5/2.0 |
| 公司地址 | 刘八里工业区 |
| 联系电话 | 18931731126 18713678785 |

产品详情

产品介绍：订购热线：18713678785

我公司沧州宏润泵业有限公司，专业生产各系列、各型号、各材质齿轮泵。主要包括：ZYB系列渣油泵、RCB系列沥青保温齿轮泵、CLB系列沥青泵、WQCB系列沥青保温泵、LQB系列保温沥青泵等这几大系列。在实际工作当中，都得到了客户的高度评价。

该ZYB型渣油泵

齿面经过特种热处理，热处理是为了让齿面硬度更加坚硬。该泵又称硬齿面渣油齿轮泵。该泵设计充分考虑了工作中轴承的润滑、轴承与泵腔的传统结构型式。该硬齿面渣油泵主要是由泵体、泵盖、齿轮、轴密封、压盖等部件组成。该泵设计与一般齿轮泵不相同，该泵的结构间隙可以自动调节，且采用的是封闭式润滑，泵内零部件均为耐高温材料制造。在输送介质过程中该泵适应性特别强，由其在输送含有微细颗粒的介质如渣油、废油、落地油时性能良好，是一般齿轮泵工作寿命的5-8倍。

结构特点：

该高压渣油泵适用于锅炉燃烧，拌和沥青，各种燃烧器点火专用。压力可达4Mpa。该硬齿面渣油泵与电机是通过底座用三爪弹性联轴器链接。该泵具有结构紧凑、耐磨性好、自吸性好、压力高、运行稳定、振动小、效率高、方便操作的特点。

适用范围：

该高压渣油泵主要用于输送含有杂质的液体场合，输送介质温度在180 ° c，粘度在5~1500cst的液体输送，如玻璃、泡沫、建材、化工、建筑、石油、粮油行业。

产品特点：

ZYB型渣油泵设计合理，该泵体设有空心夹层及进出口法兰。该泵整体结构均匀、运行平稳、效率高、噪音低、耐磨、方便使用、使用寿命长等特点。泵与电机采用三爪弹性联轴器链接。

ZYB系列渣油泵主要适用于输送有腐蚀性和卫生条件要求较高的流体，输送在常温下有凝固性的介质，介质温度一般不高于200℃，粘度为5----1500cSt的流体。如各种化工原料、石蜡、松香、重油、沥青、胶类、树脂、灌装医药、食品、化妆品、农药、洗涤剂、印染、酿造、树脂、胶类等行业以得到了广泛地应用。

ZYB型渣油泵参数表：

| 型号 | 口径mm | 流量 | | 转速 r/min | 压力 MPa | 自吸高度 m | 电动机 | |
|----------|------|------|-------|-------------|-----------|-----------|------|--------|
| | | m/h | L/min | | | | 功率kw | 机座号 |
| ZYB-18.3 | 16 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 1.5 | Y90L-4 |
| ZYB-33.3 | 25 | 33.3 | 1420 | 2.2 | Y100L-4 | | | |
| ZYB-55 | 25 | 3.3 | 55 | 0.6 | | | | |
| ZYB-83.3 | 40 | 5 | 83.3 | | | | | |
| ZYB-125 | 50 | 7.5 | 125 | 960 | 4 | Y132M-6 | | |