

# 型号沥青乳化输送泵，LCB-3B乳化沥青泵，保温沥青泵

产品名称	型号沥青乳化输送泵，LCB-3B乳化沥青泵，保温沥青泵
公司名称	沧州宏润泵业有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	宏润泵业:LCB-3B 乳化沥青泵:LCB-6B 泊头:LCB-12B
公司地址	刘八里工业区
联系电话	18931731126 18713678785

## 产品详情

产品概述：订购热线：18713678785

沧州宏润LCB-6B型乳化沥青泵主要适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$  (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体。该泵内有设计合理的泄油和回油槽，是齿轮在工作中承受的扭矩力小，因此轴承负荷小，磨损小，泵效率高。该泵设有阀作为超载保护，阀的全回流压力为泵额定排除压力的1.5倍，也可在允许排出压力范围内根据实际需要另外调整。但注意本阀不能作减压阀的长期工作，需要时可在管路上另行安装。

结构特点：

该LCB型沥青泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等组成。齿轮采用双圆弧正弦曲线齿形制造。它与渐开线齿轮相比的优点是齿轮啮合过程中齿廓面没有相对滑动，所以齿面无磨损，运转平稳，无因液现象，噪音低、寿命长、效率高。

### [LCB-6B系列乳化沥青泵](#)

主要适用于输送各种有润滑性的液体，温度不高于70℃，如需高温200℃，同本单位联系可配用耐高温材料即可，粘度为 $5 \times 10^{-5} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$ 。该泵主要适用于输送各种油类、如重油、柴油、润滑油。配用铜齿轮可输送低内点液体，如汽油、苯等。

该LCB-6B乳化沥青泵在泵体中装有一对回转齿轮，依靠两齿轮的相互啮合，把泵内的整个工作腔分两个独立的部分。该泵运转时主动齿轮带动被动齿轮旋转，当齿轮脱开啮合时在吸入侧就形成局部真空，液体被吸入。被吸入的液体充满齿轮的各个齿谷而带到排出侧，齿轮进入啮合时液体被挤出而排出泵外。

选泵注意事项：正确的选型是获得使用效果的关键，为满足介质不同物理、化学特性和运行要

求，我们建议：用户提出泵运行数据，由我厂专业人员选型推荐，由用户确认。选泵时应注意以下几点：  
1、介质的润滑性，清洁度、腐蚀性。 2、介质的粘度，温度。  
3、介质进、出口压力，安装高度。 4、使用场合的防爆要求。  
5、安装环境，卧式或立式、固定或移动、连接管路的特殊要求。

售后服务：

1，凡在我公司订购产品，自产品合同签署之日起算起质保一年。

2.非人为造成质量问题或者发错货本店承担用于退换费用，需要收到商品2日内提供清晰图片为证。

3.非质量问题退换需要收到商品2日内提出并由买家承担来回邮费。