

合肥PVC围挡2米高3米宽规格，瑞通联合工地围挡

产品名称	合肥PVC围挡2米高3米宽规格，瑞通联合工地围挡
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

PVC围挡产品规格：

规格：2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，

内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，

下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

合肥PVC围挡2米高3米宽规格，瑞通联合工地围挡

新型PVC围挡主要有以下优势：

1,强度满足要求：主件使用聚氯乙烯（PVC）高强度塑料,附件使用进口耐老化的工程塑料聚碳酸酯,韧性,强度完全能满足使用要求；

2,成本低：安装简便,安装费用低,且损坏的护栏无需全部报废,可回收修复重复使用。不生锈,耐腐蚀,无需

刷漆,大大降低了日常维护的工本费用

3,安装方便：产品结构和接点用高强度专用螺钉固定与拼装。同金属栏杆比较：不须焊接,加工速度快,交货期短；安装简便PVC护栏并拆卸与移动方便,便于特殊情况下的疏导；遭破坏后更换快捷；

4,耐久性强：不出现脱皮,枯朽,开裂,起泡,虫蛀等现象；

5,另外PVC材料本身不会燃烧而且会阻止燃烧,能大大增强工地的安全性。

本产品广泛应于公园 花园 街道 别墅工厂等绿化及民工建筑等,为国家重点推广的绿色环保产品。

如何分辨PVC围挡质量的优劣

PVC围挡目前在各种工程中的使用时必不可少,比如城市地铁施工、城市道路施工、工程建筑等都要用到PVC围挡,随着市场需求的增加,生产销售PVC围挡的厂家是越来越多了,

价格和质量也千差万别,那么我们要怎么来区分pvc围挡质量的优劣呢?

分辨方法

1、专业检测。结合第三方机构进行检测或者要求厂家提供检测文件!正规的PVC围挡厂家都会有《pvc围挡检验报告》,并获得质量管理体系《ISO9001:2000》的认证。

2、PVC围挡质量的优劣,关键看板材,区分板材质量的优劣可以从切口位置,用手掰,看变形程度越,正常的pvc板厚一般都在0.7、0.8公分以上,这个跟原材树脂粉适用的比例有关系。

3、围挡施工完毕,看一下板与板之间衔接是否平顺,直线是不是在一条直线上;要求板与板不得留有缝隙,即在场外不能看见场内施工,围挡沿线设置红灯或者隔段用安全反光锥用于夜间警示。

4、安装过程中。看板的颜色是否一致,每档十块板,合格的pvc围挡颜色、亮度及质感都是一致的,如果颜色上有差别,那么很大程度上是用回收料做的。

所以施工单位在选购PVC围挡的时候,不能只关注低价,一分钱一分货,厂家不会做亏本的买卖。

PVC围挡上的广告的限制要求,如下:

按照《广告法》规定利用交通安全设施、交通标志的;

- 1、影响市政公共设施、交通安全设施、交通标志使用的,或者妨碍安全视距和车辆行人通行的;
- 2、妨碍生产或居民正常生活,损害市容市貌的;
- 3、遮挡、损毁绿地,影响绿化景观或利用行道树的;
- 4、遮挡水域、山体、城市雕塑或其它景观设施的;
- 5、国家机关、学校、居民楼、文物保护单位、优秀历史建筑及其建筑控制地带;

- 6、占用城市交叉路口、公路交叉路口（机动车停车线40米范围内）设置占路式户外广告的；
- 7、占用或影响残疾人设施的；
- 8、利用机动车车行道净空的；
- 9、妨碍消防通道，影响消防供应设施或其它市政公用设施使用的；
- 10、遮挡建筑物特色装饰细部，影响建筑物采光、通风等功能使用和安全的。
- 11、在建筑物二层以上、多层和高层建筑物的窗间墙、窗下墙设置非镂空字的；
- 12、利用透空式围墙、护栏、特色石墙设置的；
- 13、在建（构）筑物坡型、异型顶部设置的。
- 14、在相邻建（构）筑物之间跨越式架设的；
- 15、利用车辆的前身、顶部、车窗的；
- 16、非建设用地范围设置围挡式广告设施的；
- 17、影响高压输变电设施安全使用的；在人行天桥桥梁上设置的；
- 18、在建（构）筑物上直接喷绘涂写文字、图形的。
- 19、PVC围挡产品质量应符合相应的国家规范，要通过环境管理体系和质量管理体系，并提供出厂合格证和检验报告。