

滁州2.5米高的工地围挡怎么卖，蓝色PVC围挡规格

产品名称	滁州2.5米高的工地围挡怎么卖，蓝色PVC围挡规格
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

PVC材料的性质：

密度：1.380g/cm³弹性模量(E) 2900-3400Mpa；

PVC围挡产品规格：

2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

工程围挡又名：PVC工程围挡、临时围墙。施工围挡

市政施工围挡 工地围挡 道路施工围挡 PVC工程围挡 工地施工围挡

滁州2.5米高的工地围挡怎么卖，蓝色PVC围挡规格

PVC围挡的优势：

- 1、PVC围挡采用独特工艺处理的聚氯乙烯制成,具有优越的耐候性能,可以抗御各种恶劣气候。
- 2、无论酷暑严寒还是雨雪风霜,始终保持色彩稳定,如果沾染灰尘等污物,只要使用水管喷洗,就能使围挡重新清爽悦目。
- 3、PVC围挡还是一种防火材料,达到难燃级标准。能够有效延缓的蔓延。减少人身和财产的损失。

PVC围挡广告制作的好处：

现如今进入信息化时代，信息传播如此迅猛得益于广告牌的宣传。广告牌作为重要的信息传播载体，起到非常重要的作用。在建筑工地上，常常可见到用于封闭建筑施工现场的临时设施，这就是PVC围挡。那么工地围挡有什么好处呢?且听围挡厂家施工人员给大家介绍一下。

PVC围挡一方面在于分隔工地，减少现场施工等对外界的不良影响;另一方面可以为项目营造自身形象，并辅助项目宣传。常规工地围挡是用广泛的工地围挡广告形式，通常通过画面的创意和色彩进行视觉传达。

PVC围挡在防尘降噪的同时也应像这样具有更多美化、绿化功能。缩短了施工周期，同时提高了围挡防风的稳定性。

滁州2.5米高的工地围挡怎么卖，蓝色PVC围挡规格

拉伸强度(σ_t)：50-80MPA Elongation@break20-40%；

Notch tes 2-5 KJ/m²；

玻璃转变温度：87 ；

熔点：212 ；

导热率()0.16W/m.K

热膨胀系数()：8 10⁻⁵/K

热容(C)：0.9KJ/kg · K

吸水率(ASTM)：0.04-0.4

Price：0.5-1.25

PVC工程围挡的用途：

PVC施工围挡用于市政建设施工、房地产项目、高架桥、地地铁项目施工、路桥维护、隧道施工、立面改造、厂房隔断等工程。

六、PVC围挡护栏安装说明：

- 1、围挡安装前通常是土建已形成将交付砖砌或砼浇捣的下部基础，可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。
- 2、如围挡的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式

施工；或预制预埋件敷设在墙体以后将立柱钢用电焊方式或预埋焊接，这两种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。

3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。

滁州2.5米高的工地围挡怎么卖，蓝色PVC围挡规格

PVC围挡的产品特点：

- 1、用途广
- 2、多功能：单用、双用，能移动
- 3、效率高、机动灵活，快速拆装，简单快捷牢固
- 4、承载力大、抗风阻系数高、稳定性强
- 5、围挡全系列标准化，安全可靠
- 6、环保，可回收循环利用
- 7、经济实用、成本低、占用空间小，使用寿命长

滁州2.5米高的工地围挡怎么卖，蓝色PVC围挡规格