

YX-H705包覆型材专用热熔胶

产品名称	YX-H705包覆型材专用热熔胶
公司名称	上海方行粘合剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:上海 品牌:有行 外观:乳液
公司地址	松江区车墩镇
联系电话	86-02131069175 18964816236

产品详情

产地	上海	品牌	有行
外观	乳液	粘度	30000-5000 (MPa.s)

yx-h705 # 包覆型材专用热熔胶为一种热熔胶为一种热熔型热可塑性粘合剂，具有较高稀稠度，适用温度广泛，无毒、无异味、抗老化性强、粘合力强、无脆性、柔韧性高。特别适合于pvc、ps、三聚氰胺、纸张、木皮等簿型材质的平面粘合及异型包覆。

数据资料

物性	规格值	试验方法
外观	白色透明粒状	目视
主成份	乙烯--醋酸乙烯酯	
软化点	80 ± 5	环球法 (r&b)
操作温度 (滚胶轮)	160-190	
开放时间	15秒 (160)	
	18秒 (170)	
	22秒 (180)	
	28秒 (190)	
固化时间	5-8秒	
粘度	25000 ± 50000mpa.s	b型粘度计型呈lv针头34号
	(170)	
	30000 ± 50000mpa.s (160)	

使用建议：

包覆机操作，请按照操作说明使用。

注意事项：

- 1、开放和固著时间会随胶的温度之高低、涂胶量之多少、贴合时间之长短和加压力度之大小而改变。
- 2、胶对表面平滑材质接着性较差，如pe和pp，如经处理则可接着。
- 3、包覆机使用时温度高，请勿用手去触摸熔融之胶或机器，以免烫伤。
- 4、具体操作温度可按操作工艺及机器类型实际调节。
- 5、胶体浓稠度及开放时间可随温度的调节而改变。
- 6、本产品适用于大部分包覆材质及油漆、稀释剂，但对于个别的油漆、稀释剂会有反应，请贵厂在使用前先用做测试。