

36KW电加热蒸汽发生器蒸年糕配套使用设备

产品名称	36KW电加热蒸汽发生器蒸年糕配套使用设备
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	品牌:宇益 型号:LDZK0.05-0.7 蒸汽量:50KG/H
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

36KW 全自动电热蒸汽发生器参考资料

一、技术特点：

全自动电热蒸汽锅炉性能特点：

- 1、采用加厚锅炉钢制作，304不锈钢外包设计，经过超声波探伤严格检测，采用封头设计，经久耐用。
- 2、结构采用独特汽水一体式内胆和汽水分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽，占地面积小
- 3、采用全自动电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护
- 4、采用步进式控制电热原件，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定
- 5、采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高
- 6、发热丝采用加厚与加大法兰，维护方便
- 7、可根据蒸汽的实际使用量来分档控制

- 8、蒸汽温度达171 ° C，外置水位监测，清理维护方便
- 9、控制系统设计有一键检测，可进行手动启动及元件的检测，方便发现故障后第一时间处理
- 10、配备宇益专利数显温度控制仪，可根据用户要求设定使用蒸汽温度，同时更有效的防止加热管干烧造成损坏，延长使用寿命
- 11、免锅检：108KW以下水容积小于30L，可免除报装和年检费用及烦琐的手续。
- 12、零配件质量问题2年包换
- 13、内胆保用十年

【宇益蒸汽发生器】电蒸汽发生器燃油燃气蒸汽发生器生物质蒸汽锅炉应用广泛，可用于食品蒸煮（蒸包、蒸馒头、蒸米饭、蒸鱼、煲汤、熬粥、茶叶消毒蒸煮压饼、豆制品加热）、加热、烘干、发酵消毒，屠宰场加热除毛，公路桥梁水泥制品养护，瓦楞纸烘干线，板材厂烘干压机定型，服装整烫，洗涤烘干烫平，电缆厂加热交联，木材蒸煮烘干，橡胶压机加热，电镀电泳氧化除油加热，胶粘化工加热，化妆品加热搅拌，标签包装膜加热收缩，发泡定型，皮具染色蒸煮加热烘干定型，拉丝退火烘干等，80%的企业都可使用

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

二、36千瓦技术参数：

LDZK-0.054-0.7----电热蒸汽发生器

额定蒸发量

50 KG/H

传热方式

电热管表面辐射

额定蒸汽压力

0.7MPa

适用电压

380V/50Hz

额定蒸汽温度

1710C

电量消耗

36 KW/H

水容积

26 L

设备重量

105kg

蒸汽出口径

DN20

排污口径

ND25

设备尺寸L×B×H (mm)

900*550*1270 mm

四、配置清单

部件名称

规格

数量

部件名称

规格

水箱

304不锈钢

1

进口球阀

4分

壳体

304不锈钢1.2mm

进口球阀

6分

炉胆本体

Q235

止回阀

2

浮球阀总成

4分

水位计球阀

G1/4

探针总成

32

水位计座

上下座

水泵

120

玻璃管

12*185mm

电源指示灯(红)

AD16-22D

护杆

4*210mm

4

加水指示灯(绿)

防护罩

45*40*170mm

加热指示灯(黄)

水位计胶圈

2

操作开关(手柄)

1

梅花手轮

6*32*35

二档加热开关(黄)

水箱拉手

孔距 96mm

加水检测开关(红)

排污球阀

1寸

加热检测开关(红)

2

三通

1寸*4分

蜂鸣器

AD16-22SM/31

内牙弯头

4分

电炉铭牌

发热管(进口)

18kw

门锁

法兰垫

150

压力表

1.6 MPa

熔断器

RT14-20

压力控制器

YK1.0

保险管

10A

螺旋管

G3/8

水位控制器

台湾松菱

Y型三通

G3/8牙合金

水位控制器座

蒸汽阀

交流接触器

6511

安全阀

4分 A28

910

五、服务承诺：

1. 产品服务

? 就近厂家专业人员维修，及时有效的保障维修保养服务；

? 提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用；

2. 产品品质保证

? 所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；

? 获得ISO9001：2000国际质量体系认证证书；

? 设备终身维修,两年内因制造质量造成问题无条件维修；

? 产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书；