

L.K1070集成材拼板胶

产品名称	L.K1070集成材拼板胶
公司名称	上海方行粘合剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:上海 品牌:有行 外观:乳液
公司地址	松江区车墩镇
联系电话	86-02131069175 18964816236

产品详情

产地	上海	品牌	有行
外观	乳液	粘度	12000-18000 (MPa.s)

应用领域：集成材拼板，实木门及木制品拼接工艺。

特点： 适用范围：适用于针叶树种类及橡胶木、桦木等一些软性木材之间的粘合。

特点：常温固化、耐水、耐高温及高强度性能，胶膜坚韧，不发黑及脆裂。

木制品成品通过ly/t1601-2002 测试标准。

本产品适合冷压及高频加压等工艺。

技术参数：

数据资料：

物性	主剂	交联剂
外观	乳白色粘稠体	红褐色
固含量%	40 ± 2	-----
粘度mpa.s (25)	12000-18000	200
ph值	5.0-7.0	-----
配比(重量比)	100	12

备注：

配比：100：12(重量比)为最佳状态配比，可调节配比为100：12-15。

涂胶：单面200-280g/m²,双面布胶效果更佳；

加压(冷压)：a.压力：10-15kg/cm²；

b.加压时间：45-120分钟；

手工布胶使用期：混合好的胶液尽量在30分钟内用完；

养生期：卸压后72小时；

基材质量控制：a.锯材加工角度；b.基材表面精度及清洁程度；

c.木材含水率8-12%；d.操作环境及温度

贮存：室温5℃以上阴凉干燥处密封存放，贮存期6个月。

包装：20kg、25kg

危险品标志：符合德国危险品管理条例规定，包装及运输过程中不需作任何特殊标记。