

阜阳PVC工地围挡制造厂，2米高施工围挡价格

产品名称	阜阳PVC工地围挡制造厂，2米高施工围挡价格
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

PVC围挡产品规格：

规格：2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，

内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，

下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

阜阳PVC工地围挡制造厂，2米高施工围挡价格

新型PVC围挡代替传统围挡并推广使用。

新型PVC围挡主要有以下优势：

1、强度满足要求：主件使用聚氯乙烯（PVC）高强度塑料，附件使用进口耐老化的工程塑料聚碳酸酯，韧性，强度完全能满足使用要求；

2、成本低：安装简便，安装费用低，且损坏的护栏无需全部报废，可回收修复重复使用。不生锈、耐腐蚀，无需刷漆，大大降低了日常维护的工本费用；

3、安装方便：产品结构和接点用高强度专用螺钉固定与拼装。同金属栏杆比较：不须焊接，加工速度快，交货期短；安装简便PVC护栏并拆卸与移动方便，便于特殊情况下的疏导；遭破坏后更换快捷；

4、耐久性强：不出现褪色、发黄、脱皮、枯朽、开裂、起泡、虫蛀、翘曲等现象；

5、另外PVC材料本身不会燃烧而且会阻止燃烧，能大大增强工地的安全性。

武汉PVC围挡广泛应于公园 花园 街道 别墅工厂等绿化及民工建筑等，为国家重点推广的绿色环保产品。

产品参数：

方钢立柱:80mm*80mm *1.2mm

PVC立柱:90mm*90mm*1.2mm

PVC扣板：193 mm *15mm*1.0 mm

PVC横梁：35 mm *70 mm *3000 mm

PVC横梁方钢：30 mm *30 mm*0.8mm

立柱底板（法蓝板）：120 mm *180 mm

黄黑档板：2000 mm *200 mm *13 mm

斜 撑：1500mm*30mm（2卡一根）

柱 帽：100 mm*100 mm*50 mm

膨胀螺丝：10 mm *100 mm（立柱底板用）

膨胀螺丝：8mm *80 mm（斜撑专用）

自攻螺丝：标准

pvc板厚度：15mm/20mm

在武汉主要路段的工地周围设置高于2.5m的围挡；一般路段的工地周围设置高于1.8m的围挡；十堰主城区工程的施工围挡高度不低于2.5m，围挡材料要求坚固、稳定、整洁、美观，安全强度及抗风、抗撞等方面符合国家及省市相关规定。围墙采用轻质材料制作而成，宜采用可多次周转的活动围挡。构造PVC围墙方通柱之间由pvc板拼组而成，固定规格为3米一档，实际柱间距离为2950mm。高度通常为2100mm和2700mm两个规格。

PVC围挡日常维护及管理

阜阳PVC工地围挡制造厂，2米高施工围挡价格

PVC围挡要求

PVC围挡安装应配合工程进展情况进行，必须在绿化树木移植前完成。PVC围挡安置应整齐稳固，安置位置应以不妨碍道路交通和行人通过为原则，除了出入口必须封闭，保证施工现场与外界隔离，施工时应指派专人维护交通秩序。围挡区附近不准堆放泥土、施工材料及其他杂物，并保证该范围内整洁。

PVC围挡标准

PVC围挡基脚采用M10水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砖砌0.5*0.5的基础，用于增强围挡抗风稳定性；pvc围挡设2.5米高，宽3米为一板。PVC围挡做美化处理，喷涂企业名称、安全、质量、文明施工用语及开发项目商业广告，严禁张贴、涂写垃圾广告。

PVC围挡施工完毕，板与板之间衔接平顺，直线要在一条直线上；板与板不得留有缝隙，即在场外不能看见场内施工。PVC围挡沿线设置红灯或者隔段用安全反光锥用于夜间警示。

PVC围挡日常维护及管理

所设PVC围挡按照‘谁设置、谁管理’的原则进行管理。施工现场围挡安排好专人进行维护，保持PVC围挡完整、清洁、美化、无破损，并在施工结实后予以拆除清理现场，保持文明现象，达到文明施工标准。

监督管理

甲方和项目部对施工现场围挡进行检查，并将其作为创建安全全文明工地的重要内容、发现问题及时下达整改意见书，限期整改。

阜阳PVC工地围挡制造厂，2米高施工围挡价格