

惠利生产承装承修承试真空泵4000m电力资质升级专用

产品名称	惠利生产承装承修承试真空泵4000m电力资质升级专用
公司名称	霸州市惠利电力科技有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	惠利:6511285 dae-41:641841 河北:9451
公司地址	河北省廊坊市霸州市康仙庄乡后营村（注册地址）
联系电话	19931637315

产品详情

JLT型真空泵为双级结构，它的工作性能由高压级与低压级二部分组成，它的吸入口与真空容器或真空设备连接，在运转时容器内的气体将大量吸入与排出。当设备获得真空时，高压级排气阀片将封闭，高压级吸入的气体将转送到第二级，并经第二级吸入与排出，这样真空设备可获得一定的真空。该泵的技术参数 6×10^{-2} pa。根据用户使用情况，可配备真空增压泵，将该泵做为前级泵，由于增压泵的抽气力加强，前级泵连续抽除，能使你的设备获得更高的真空。该泵适用于冶金、化工、电光源真空、真空镀膜、食品包装、医药、吸塑、电子、干燥等领域使用。1、JLT型真空泵是抽除气体的基本设备之一，它可单独使用，也可与增压泵、扩散泵、分子泵等超高真空泵连接在一起作为前级泵使用，广泛用于电子器件制造、真空干燥、过滤、浸渍、涂膜、焊接、冶炼及实验室装备等。2、JLT型真空泵在环境温度 $5 \sim 40$ 范围内，进气口压强小于10托的条件下，允许长期运转，被抽气体相对温度大于90%时，应开气镇阀。3、JLT型真空泵进气口连续敞通大气运转不得超过3分钟。4、JLT型真空泵不适用于抽除对金属有腐蚀的、对泵油起化学反应的、含有颗粒尘埃的气体，以及含氧过高的、爆炸性的、有毒的气体。

型号	JLT-2	JLT-4A	JLT-8A	JLT-8	JLT-15A	JLT-15	JLT-30	JLT-70
抽气速度 (L/S)	2	4	8		15		30	70
极关气 限镇				6×10^{-2}	(5×10^{-4})	110		
真开气 空镇			6×10^{-1}	(5×10^{-3})			(1×10)	
电动机功 率(KW)	0.37	0.55	1.1		1.5		3	5.5

