

fs免拆模板设备建筑保温结构一体板设备无需模具

产品名称	fs免拆模板设备建筑保温结构一体板设备无需模具
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	180000.00/台
规格参数	成型压力:1吨 装机容量:45千瓦 传动方式:履带
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

fs免拆模板设备建筑保温结构一体板设备无需模具

建筑保温一体板设备产品，同时做到防火，保温，与建筑同寿命，产品质量坚固，不脱落不起鼓，而且代替外模板，免拆，达到了长期性的目的，实现保温与墙体同寿命的建筑节能技术。界定一体化技术的概念要满足三个条件：一是建筑墙体保温应与结构同步施工，同时保温层外侧应有足够厚度的混凝土或其他无机材料防护层；二是施工后结构保温墙体无需再做保温即能满足现行节能标准要求；三是能够实现建筑保温与墙体同寿命。满足上述条件方能为建筑节能与结构一体化技术

Fs免拆外模板设备采用自动化多道辊压、布网、铺无纺布制板，一次成型，制板速度快，板材料光滑平整，规格任意调整，厚薄均匀，本机在砂浆状态下，上下按顺序布料布网，同机实现复合制作与EPS聚苯板或XPS挤塑板复合一次性成型，并在复合板里面形成砂浆网状立体联接结构

结构保温一体化按型式大致可分为三类：

- 1、钢丝网架型 即由钢丝网架夹心板现浇混凝土而成，代表产品有CL系统、BS系统、IPS系统等。
- 2、水泥外模板型 即由有机保温板两侧复合水泥砂浆构成刚性外模板，通过锚固件连接现浇混凝土墙而成，代表产品有FS系统、LS系统、CT系统、YL系统等。
- 3、厚防护复合板型 即由厚度达到5公分的A级材料作为防火构造层，复合B1级的有机保温板，通过连接件现浇混凝土而成，代表产品有HFS系统、OKS系统等

