

# ABS TR558A LG化学

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | ABS TR558A LG化学                             |
| 公司名称 | 东莞市晶宏塑胶原料有限公司                               |
| 价格   | .00/KG                                      |
| 规格参数 | 生产厂商:韩国LG化学公司<br>牌号:TR558A<br>用途级别:电子电器、通用级 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼(注册地址)                  |
| 联系电话 | 076989977070 18200646066                    |

## 产品详情

ABS TR558A LG化学

Description

Transparency, General Purpose

Application

Electric/Electronic Products

特性：清晰/透明

韩国LG化学公司

原料技术数据

硬度 邵氏 D 单位制测试方法 113

抗机械能 额定值 单位制测试方法 51.0

伸长率 2(断裂, 3.20 mm) 35

弯曲模量 3(3.20 mm) 2350

弯曲强度 4(3.20 mm) 77.5

悬臂梁缺口冲击强度测试方法

23 ° C, 3.20 mm 130

23 ° C, 6.40 mm 130

冲击能额定值单位制测试方法, 退火, 6.40 mm) 85.0

透射冲击能额定值单位制测试方法 88.0

雾度 2.0

注模收缩率值单位制 80.0 到 90.0

干燥时间 2.0 到 4.0

料筒后部温度 180 到 200

料筒中部温度 190 到 210

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| 料筒前部温度                       | 200 到 220   |
| 射嘴温度                         | 200 到 230   |
| 加工（熔体）温度                     | 200 到 230   |
| 模具温度                         | 40.0 到 60.0 |
| 背压                           | 29.4 到 58.8 |
| 螺杆转速                         | 30 到 60     |
| <b>物量</b> 性能额定值单位制测试方法       | 1.09        |
| 熔流率（熔体流动速率）(220 ° C/10.0 kg) | 23          |