

# SZ-R52S手持钢筋位置测定仪 彩屏

|      |                                         |
|------|-----------------------------------------|
| 产品名称 | SZ-R52S手持钢筋位置测定仪 彩屏                     |
| 公司名称 | 天津科安仪器科技有限公司                            |
| 价格   | .00/个                                   |
| 规格参数 |                                         |
| 公司地址 | 天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址） |
| 联系电话 | 022-60383008 18920264562                |

## 产品详情

### SZ-R52S手持钢筋位置测定仪 彩屏用途

SZ-R52S手持钢筋位置测定仪 彩屏用于检测现有钢筋混凝土或新建钢筋混凝土内部钢筋直径、位置、分布及钢筋的混凝土保护层厚度。可以实时准确的“透视”钢筋的位置。

### 依据规范

《混凝土中钢筋检测技术规范》JGJ/T152-2008

### SZ-R52S手持钢筋位置测定仪 彩屏性能特点

1、仪器采用一体化设计，使得仪器的使用非常方便。体积小，和iphone6 plus大小基本一致。长宽高分别为165 × 75 × 32mm，携带、测试非常方便。

2、仪器采用多线圈结构，可以“透视”钢筋的位置，从而实现对钢筋的位置实现实时准确的定位。

3、仪器采用包胶设计，防水级别可以达到IP54。

4、可估测测试钢筋直径。

5、仪器采用4G的大容量空间，用户可以随心所欲的保存数据，而不用担心空间容量。

6、仪器进入传输方式，在电脑上可以当作一个移动U盘，直接拷贝数据，无需其他复杂操作，减少传输的故障。

7、仪器具有箍筋修正功能，在有箍筋的结构中，对钢筋保护层厚度的测试更加准确。

- 8、采用ARM高速采集系统，仪器的反应速度快。
- 9、仪器采用大容量的锂电池，在高清晰、大尺寸液晶屏的情况下仪器的使用时间长达20小时。
- 10、以图形的方式表示测试结果，可以直接生成Word检测报告或将数据导入Excel，方便快捷。

SZ-R52S手持钢筋位置测定仪 彩屏技术指标：

|            |                                  |         |         |
|------------|----------------------------------|---------|---------|
| 钢筋直径适应范围   | 6mm ~ 50mm                       |         |         |
| 保护层厚度范围    | 第一量程：6mm ~ 90mm；第二量程：7mm ~ 190mm |         |         |
| 保护层厚度      |                                  | 第一量程    | 第二量程    |
|            | ± 1mm                            | 2 ~ 60  | 2 ~ 60  |
| 最大允许误差     | ± 2mm                            | 60 ~ 70 | 60 ~ 80 |
|            | ± 3mm                            | 80~90   | 80~90   |
|            | ± 4mm                            | 90~100  | 90~120  |
|            | ± 5mm                            |         | 120~160 |
|            | ± 6mm                            |         | 160~190 |
| 直径测量范围     | 6mm ~ 50mm                       |         |         |
| 直径测量最大允许误差 | ± 1档                             |         |         |
| 工作环境要求     | 环境温度：-10 ~ + 40 ；相对湿度：<90%RH     |         |         |
|            | 电磁干扰：无强交变电磁场；不得长时间阳光 直射          |         |         |

天津科安仪器科技有限公司位于天津市。公司销售的检测仪器被广泛应用于建设工程的勘察、设计、施工、监理、检测等各个环节，范围涉及建筑、公路、铁路、水利、电力、环保等多个领域。并为客户提供完善的检测仪器配置解决方案，满足客户各种不同检测目的需求。多年来，公司以创新为动力，以诚实服务为生

存根本的经营理念，为国内外广大用户提供了周到的售前、售中、售后服务，赢得了国内外客户的一致好评，更为我们业务的快速发展奠定了一定的基础。 不断追求技术进步、提升专业服务能力，做一个优秀、专业的检测仪器供应商是我们的发展目标。我们将珍视每一次与您合作的机会，以饱满的热情、真诚的服务与您共创灿烂的未来。客户的迅速发展是我们最大的希望。追求尽可能高的客户满意度是我们和客户共同成长的关键！ 我公司专业销售：建筑工程检测仪器，道路工程检测仪器，桥隧工程检测仪器，施工监控量测设备，基坑地基检测仪器，钢结构试验检测仪器，环境气体检测仪器，电力测试系列仪器，混凝土试验仪器，水泥砂浆试验仪器，土工试验仪器，沥青试验仪器，涂料及陶瓷砖试验仪器，测量测绘类仪器，管道管线检测设备，节能保温门窗系列，防水卷材类检测仪器，建筑建材系列，专项成套设备，欢迎各建筑单位，施工单位，检测单位和各大专院校前来洽谈购买！