

背贴式橡胶止水带的规格

产品名称	背贴式橡胶止水带的规格
公司名称	衡水拓源橡塑制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:拓源橡塑制品 型号:型号齐全 产地:河北
公司地址	榕花北大街
联系电话	155-03181200 15503181200

产品详情

背贴式橡胶止水带的规格

背贴式止水带安装：

根据变形缝里程，用全站仪在防水板上定出止水带安装的准确位置并标识；

采用粘结剂将止水带粘结在指定位置。

仰拱部位背贴式止水带安装：

根据变形缝里程，用全站仪在初喷混凝土仰拱上定出止水带安装的准确位置并标识，如混凝土表面不平整，可适当打磨或用砂浆找平；

用冷底子油将止水带粘结在仰拱指定位置。

注意事项:

定位要准确；

粘结要牢固，基面要清洁；

挡头板安装时不得损伤止水带。

背贴式止水带的作用越来越得到认可，所以背贴式止水带的用量近几年也程直线上升的趋势，为了达到zui佳的防水效果，一般设置中埋式止水带与背贴式止水带相合的防水，配合遇水膨胀止水条与双组份聚硫密封胶，以保证工程滴水不漏，这些材料我公司都有生产。

需要注意的是,地下室部分的施工组织设计审查应有设计单位参加,以便在基坑开挖、垫层浇筑前,就确定一个完整的超前止水的实施方案。否则,施工中途发现超前止水方面有问题才提出设计修改要求,会影响整个止水方案的完整性与合理性。超前止水还应贯穿在整个工程的全过程之中,直至回填土完成。主要应采取适当措施,防止地表水、养护水及垃圾杂物落入,必要时应结合地下室平面排水系统的设计,在底板后浇带附近设置集水坑,便于橡胶止水带浇筑前的最后清理。不采用超前止水时,也应设置集水坑,可按上述方法设在地下室内,也可作为临时设施,设在地下室外。由于橡胶止水带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为30~60m,宽度宜为700~1000mm。橡胶止水带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径并应按设计要求加设附加钢筋橡胶止水带的防水构造。橡胶止水带需超前止水时,橡胶止水带部位混凝土应局部加厚,并增设外贴式或中埋式止水带。

hengshuituoyuan