

# 中埋式橡胶止水带安装

产品名称	中埋式橡胶止水带安装
公司名称	衡水拓源橡塑制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:拓源橡塑制品 型号:型号齐全 产地:河北
公司地址	榕花北大街
联系电话	155-03181200 15503181200

## 产品详情

### 中埋式橡胶止水带安装

- 1、混凝土浇筑前要先对中埋式橡胶止水带及缝内杂物清洗干净,并要在吸干橡胶止水带表面积水后再进行浇筑,以保证止水带与混凝土紧密结合。
- 2、在浇筑时需先进行水平方向的变形缝施工,在浇捣水平方向变形缝(底板)砼时,必须有专人负责中埋式橡胶止水带附近的捣实和排气,第一层混凝土浇筑时要使浇筑层稍高于橡胶止水带,便于混凝土能够一次性振捣密实,最后用圆木棍在橡胶止水带上部逐点捣实,将止水带下的气泡排出。
- 3、对池壁竖向变形缝,应同时对两侧同时分层浇捣混凝土,并注意调整骨料的级配,以确保砼强度和密实度。
- 4、中埋式橡胶止水带安装在绑扎钢筋之前应在垫层上或下层混凝土上弹出伸缩缝定位线,以确定伸缩缝位置。
- 5、钢筋绑扎完成后放置中埋式橡胶止水带,橡胶止水带两端用定位钢筋和扁钢固定,用扁钢将橡胶止水带两端加紧并与结构钢筋或定位钢筋焊接。
- 6、扁钢用一定间距的螺栓固定以保证中埋式橡胶止水带中间空心圆环与变形缝中心重合,同时橡胶止水带两端应微微翘起与中间空心圆环成 $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$ 水平夹角,便于浇筑混凝土时排出内部空气。
- 7、对垂直设置的中埋式橡胶止水带应在定型钢筋上绑扎一定间距的混凝土垫块固定,并要保持其界面部位平展。
- 8、为保证水平中埋式止水带的中心标高,应在模板上弹出控制线,并在底板钢筋处点焊有止水环的钢筋棍以用来检查标高,一般采用从底部控制线位置处吊线坠的方法来控制垂直橡胶止水带的垂直度。

