

钢边止水带安装要点

产品名称	钢边止水带安装要点
公司名称	衡水拓源橡塑制品有限公司
价格	20.00/个
规格参数	品牌:拓源橡塑制品 型号:型号齐全 产地:河北
公司地址	榕花北大街
联系电话	155-03181200 15503181200

产品详情

钢边止水带安装要点

钢边止水带即在浇筑下层混凝土时，预埋300mmX3mm的钢板，其中有10-15cm的上部露出外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带是采用冷轧板作为母材，因为冷板厚度能够均匀，热板一般厚度达不到均匀的程度，厚度一般为2mm或者3mm，长度一般加工成3m长或者6m长，一般为3m好运输。止水钢板对焊接节点要求较高，不能出现漏电，影响防水性能。

钢边止水带施工安装要点

施工安装要点

- 1、应尽力保证止水钢板在墙体中线上；
- 2、两块钢板之间的焊接要饱满且双面焊，钢板搭接不小于20mm；
- 3、墙角转角处的处理，一、整块钢板弯折；二、丁字型焊接；三、7字型焊接；
- 4、止水钢板的支撑焊接，可以用小钢筋电焊在主筋上；
- 5、止水钢板穿过柱箍筋断开，制作成开口箍，电焊在钢板上；
- 6、止水钢板的“开口”朝迎水面。

钢边橡胶止水带规格常用的有300×6、300×8、300×10、350×8、350×10、400x8、500x10等。

钢边橡胶止水带是以镀锌钢带和天然橡胶原料所组成的组合而成的一种防水产品,它采用的橡胶主体材料为耐老化性能优良的天然橡胶及各种防老剂,具有特强的自粘性;具有夏季高温不流淌,冬季低温不发脆;并具有优异的耐水,耐酸碱和耐老化性能;使用寿命长,产品本身无毒,对环境良好的特点。

hengshuituoyuan