

遇水膨胀橡胶止水带施工

产品名称	遇水膨胀橡胶止水带施工
公司名称	衡水拓源橡塑制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:拓源橡塑制品 型号:型号齐全 产地:河北
公司地址	榕花北大街
联系电话	155-03181200 15503181200

产品详情

遇水膨胀橡胶止水带施工

- 1、首先材料进场验收、复试
- 2、在设计止水条的位置设置预留沟槽，预留沟槽宽度、深度要与止水条的宽高相对应留设
- 3、在浇筑下次砼前将止水条置入沟槽中，注意接头位置要搭接好且用水泥钉钉好
- 4、固定完成后，监理验收合格，就可以浇筑砼了，浇筑完成后，止水条会膨胀起到止水的作用。

1、工艺流程

挡头模板钻钢筋孔 穿钢筋卡 放置止水带 下一环节止水带定位 灌注混凝土 拆挡头板
下一环止水带定位

2、施工方法

沿衬砌轴线每隔不大于0.5m钻一 12的钢筋孔。将制成的钢筋卡，由待灌混凝土侧向另一侧穿过挡头模板，内侧卡进止水带一半，另一半止水带平靠在挡头板上。待混凝土凝固后拆除挡头板，将止水带拉直，然后弯钢筋卡紧止水带。

3、施工控制要点

(1) 检查待处理的施工缝附近1m范围内围岩表面不得有明显的渗漏水，如有则采取必要的挡堵(防水板隔离)和引排措施。

(2) 按断面环向长度截取止水带，使每个施工缝用一整条止水带，尽量不采取搭接，除材料长度原因外只允许有左右两侧边基上部两个接头，接头搭接长度不小于30cm，且要将搭接位置设置在大跨以下或起拱线以下边墙位置。JFXJ-5260

(3) 止水带对称安装，伸入模内和外露部分宽度必须相等，沿环向每0.5m设二根 6mm短钢筋夹住，以保证止水带在整个施工过程中位置的正确。止水带处砼表面质量应达到宽度均匀、缝身竖直，环向贯通，填塞密实，外表光洁。

(4) 浇注混凝土时，注意在止水带附近振捣密实，但不得碰止水带，防止止水带走位。止水带施工中泡沫塑料对止水带进行定位，避免其在混凝土浇筑中发生移位。

hengshuituoyuan