

重庆珍珠棉卡槽加工尺寸与生产

产品名称	重庆珍珠棉卡槽加工尺寸与生产
公司名称	重庆凯宏包装制品有限公司
价格	.60/立方米
规格参数	抗拉强度:3.4 kg/cm2 撕裂强度:2.6 kg/cm2 收缩率:0.75%
公司地址	重庆市璧山区剑山路198号
联系电话	15802320424 17830296123

产品详情

重庆珍珠棉卡槽加工尺寸与生产

重庆珍珠棉卷材 重庆EPE珍珠棉片材 珍珠棉发泡材料是一种新型的环保包装、填充材料。它的优越特性，越来越被人们认识，因此它的使用将不断扩大和创新。特别是在包装和其它工业用材方面，它比传统的用材性能更好，成本更低，档次更高，美观大方，效果更佳。珍珠棉也可以经覆膜后加工成各种尺寸的珍珠棉袋。

重庆缓冲包装珍珠棉 高发泡成形产品，重量轻，有一定坚固性；柔软性和缓冲性很好；导热率很低隔热性很优；独立气泡的泡沫材,几乎没有吸水性的防水材；高发泡及优秀防水性,使其具有很强浮力；不受各种药品腐蚀性耐腐性材料；不受各种气候条件影响,耐气候性优越；独立气泡的泡沫材有很好的防音防振效果；切断、粘合、挤压、真空成形、压缩成形等的加工性极优；细微气泡的泡沫材、外表光滑、可着色、显优美效果；通过加工处理生产阻燃性产品；可作防止静电处理。

重庆EPE板材重庆珍珠棉板材 分为：普通珍珠棉、无蜡珍珠棉、特平珍珠棉、加密珍珠棉、加密加硬珍珠棉、防静电珍珠棉、覆膜珍珠棉、防火珍珠棉、珍珠棉架桥。珍珠棉异形材：管形、棒形、L形、U形及各种异形材。

重庆珍珠棉深加工 重庆EPE成型包装 防静电珍珠棉可以有效的防止电子产品与空气和包装材料所产生的

静电，对电子产品起到很好的保护作用 我公司生产的防静电珍珠棉可以使防静电能力维持一年不变。我公司从事此类产品生产多年。拥有良好的技术和技术团队，并且储存量较大，生产能力强。

重庆珍珠棉厂家 重庆EPE包装材料厂

含有无数闭合泡孔，形成阻隔层，具有不吸水、隔热、隔音、防震、缓冲性能好等特点。温度在零下60摄氏度不发脆，高温80摄氏度不收缩、使用寿命长等优点。该产品呈珍珠光泽，清洁美观。无毒、无味、无污染、耐酸、耐碱是用于电视机、电脑、电子产品、电冰箱、洗衣机、冷柜、光学仪器及高度灵敏的电子设备产品的最佳防震包装材料。

重庆珍珠棉袋 重庆EPE泡棉袋 EPE珍珠棉规格：卷材 厚度：0.3-12毫米

宽幅：0.1-1.8米 长：1-100米；板材 厚度：5-100毫米 宽幅：0.1-1.3米 长：1

-100米；三、管棒 外径：20-60毫米；四、异型包装可按客户需求定做。