

脱硫罐陶瓷加热片 橡胶再生罐陶瓷加热瓦 厂家定制

产品名称	脱硫罐陶瓷加热片 橡胶再生罐陶瓷加热瓦 厂家定制
公司名称	青岛中邦凌电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中邦凌 型号:脱硫罐加热TL01 产地:青岛
公司地址	中国山东青岛胶州市兰州西路1188号
联系电话	13969643150

产品详情

脱硫罐陶瓷加热片 橡胶再生罐陶瓷加热瓦 参数说明

是否有现货：	否
用途：	加热
结构：	外层套四氟套管
规格：	500*1800
包装：	物流

脱硫罐陶瓷加热片 橡胶再生罐陶瓷加热瓦详细介绍

脱硫罐陶瓷加热片 橡胶再生罐陶瓷加热瓦 基本介绍

陶瓷加热片因其热效率、辐射率、安全系数、节能性均占有一定优势，在塑料、化工、轻工、电子、医药、食品等行业得到广泛使用。主要用于真空吸塑成型、油漆固化干燥、食品烘烤、药品脱水、医疗卫生等。中邦凌LH001陶瓷加热片是专门为脱硫罐加热定制产品，具有升温快速、加热稳定、寿命可靠、性价比高等优势。

脱硫罐陶瓷加热片 橡胶再生罐陶瓷加热瓦 性能特点

陶瓷加热器是一种高效热分部均匀的加热器，确保热面温度均匀，消除了设备的热点及冷点。具有长寿命、保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场等优点。将外散热面增加保温装置，内散热面烧结红外线这样可节约用电30%。

脱硫罐陶瓷加热片 橡胶再生罐陶瓷加热瓦 技术参数

采用陶瓷条穿丝方式，因此该产品的功率比普通的要高0.5~1.5倍。发热体为进口圆丝陶绕成弹簧状穿入陶瓷条圈成，外罩采用不锈钢，中间采用高温隔热保温棉（硅酸铝纤维板）防止温度外泄。陶瓷条是高频陶瓷具有传热快、坚硬不易碎、高温不变形不易老化等特点。

脱硫罐陶瓷加热片 橡胶再生罐陶瓷加热瓦 使用说明

可根据用户需求的接线方式，电压从36V、110V、220V、230V、380V，**功率负载每平方6.5W，与传统电热器相比较能量消耗可降低20%。

脱硫罐陶瓷加热片 橡胶再生罐陶瓷加热瓦 采购须知

生产周期5-10天 物流发货 质保1年