

# 铜陵PVC施工围挡规格，工地围挡报价

产品名称	铜陵PVC施工围挡规格，工地围挡报价
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

## 产品详情

PVC围挡产品规格：

规格：2.5m\*3.0m

立柱规格：120\*120PVC立管，

内衬为：100\*100\*1.1钢管；

上下横管规格：80\*50PVC管，

下横管内衬为：40\*40\*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

### 铜陵PVC施工围挡规格，工地围挡报价

现在使用围挡的领域越来越多，人们对于围挡的认识也越来越多，当然对于围挡的要求也越来越多，那么大家知道PVC围挡安装的技巧和方法吗?今天旭东的专业人员就带大家了解一下吧!

首先是围挡的安置：围挡安装需要配合工程进展情况进行，必须在该段工程施工前完成。

围挡安置应整齐稳固，安置的位置应不防碍道路交通和行人通过为原则,除出入口外必须连续封闭,保证施工现场与外界隔离，围挡前应做好交通导向标志，施工时应指派专门人员维护交通秩序。围挡区附近不

准堆放余土、施工材料及其他杂物，并保证该范围内整洁。

第二、选择材料：根据工程来选择围挡的颜色、厚度、高度。是否需要钢管做支撑等。

第三、围挡高度：施工沿线围挡高2.0m，宽3.0m。

第四：美化处理：施工沿线围挡做美化处理,喷涂企业名称、安全、质量、文明施工用语，严禁张贴、涂写垃圾广告。

下面就是关于施工PVC围挡的挑选技巧

- 1.要看施工围挡的网片如何，通常网片是由不一样规格的铁丝焊接而成，铁丝的粗细与抗拉强度直接影响到网片的全体质量
- 2.是网片的焊接或编制技术，通常好的网片是每一个焊点或编制点都能够极好的衔接，不存在虚焊等表象。
- 3.施工围挡的框架的选择，通常大的规范厂家都是选用角钢与圆钢，但是在不一样的部位选用的的角钢和圆钢也应不一样。
- 4.施工围挡全体的喷塑技术非常重要，要特别留意喷塑的均匀程度，还有就是涂料的质量也是至关主要的。

铜陵PVC施工围挡规格，工地围挡报价

PVC围挡安装步骤：

- 1、PVC围挡的设置应当整齐稳固，安置的位置应当不妨碍道路交通和行人通过为原则，除出入口外必须连续封闭，保证施工现场与外界隔离。
- 2、PVC围挡不得用于挡土、承重,不得倚靠围挡堆物、堆料。
- 3、对于危险性大的深基坑工程、扬尘严重的土方工程和设定固定围挡的工程，瑞通联合采取在围挡设置完成后再开始施工。
- 4、在遮挡行人和行车视线的道口，应当在道口设置不低于6延长米的镂空围挡，以保证行人和车辆的安全。
- 5、应当在沟槽两端、基坑边和横跨沟槽的人行通道等醒目位置设置“当心坠落”的安全警示标识;道路封闭端设置“前方施工，车辆绕行”的标识。
- 6、对于夜间不能回填的沟槽和基坑，应当在围挡上设置安全标识。
- 7、对于工期大于6个月的项目，应当在大门一侧围挡上设置项目概况、主要负责人、项目主要里程碑节点等信息。
- 8、施工组织设计中应当有围挡设置的专项方案及平面图。

9、监理及工程主管部门定期对施工现场围挡进行检查，并将其作为安全文明施工的重要考核内容，发现问题及时下达整改意见书，对整改不达标、逾期不整改的承包商，责令停止施工、限期整改并按照相关管理规定进行处罚。

铜陵PVC施工围挡规格，工地围挡报价

PVC围挡产品优势：

目前在工程的围挡产品应用当中，我们越来越多地可以看到PVC围挡产品的身影，很多的工程当中都会特别指明使用这样的PVC围挡，这是为什么呢?说到其中的原因的话，可能有着如下几个方面的原因哦

首先就是因为PVC围挡本身是一种重量十分轻巧的围挡，所以呢在运输与安装的时候就会带来很高的便利性，与其他的围挡产品相比的话，这类PVC围挡产品能够在安装方面节省大量的人力与时间，带来更快更好的安装效率以及安装效果。

其次呢，我们可以看到的是PVC围挡价格也是一大优势，因为使用的是PVC材料，所以整个围挡产品也都是极为物美价廉的，对于在工程当中需要大量使用的围挡产品来说，这样的价格优势，无疑是非常明显的，直接让很多工程都会指名选择使用。

价格便宜不说，PVC围挡自身的属性也是极为出色的，首先我们可以看到的是它不怕日晒、不怕雨淋、抗腐蚀性高、耐冲击性强，十分适合在室外进行使用，能够为大家带来非常好的使用效果，这样的出色属性，自然能够得到大家的青睐。

并且呢PVC围挡还拥有着很好的重复使用的特性，如果说传统的水泥围挡都是只能够使用一次，使用完毕之后就需就地拆除的话，那么这种PVC围挡就更方便了，因为它只需要在使用完毕之后直接拆卸就可以了，还可以在下一个工程当中继续使用，不仅十分方便，免去了后续处理的工作，同时还节省了大量的成本，可以反复地使用。有着这么多的好处，我们也就不难理解为什么这个产品会如此受到欢迎了。

PVC围挡的常识讲解：

PVC围挡使用非常多，但是我们所见到的普通的围挡并不是全部的围挡，只是一方面的而已，所以很多具体的参数上和型号功能特点上很多人都不太了解，今天小编就来告诉大家。帮助大家多了解这方面有关的知识。

首先，就是 pvc施工围挡的材料一般强度上都会比较高，比如会使用一些钢结构材料来组成，这样材料使用的效果也会比较好，还有后续一般都需要进行涂装工作，比如说钢架材料，如果不进行涂装或者刷油漆，那么暴露在外界环境中很容易出现腐蚀，使用寿命也会大大缩短。

然后，颜色也可以使用白色，特别像交通护栏这种，就会比较醒目，人们就很容易看清楚。pvc施工围挡则一般多为蓝色为主，这样会显得更加美观，同时也比较耐环境污染，不像白色那样一眼就看出污垢来，同时蓝色也不会那么挑眼，不会给路人带来视觉疲劳。

后，就是pvc施工围挡在地域使用上没有太大差别，如果需要施工的位置一般都能正常使用，把脏乱的工地和干净的街道隔绝开，施工上更加方便，同时对外界环境没有影响，保证施工的效率和美观性。

PVC围挡的质量优劣如何判断?

PVC围挡在日常的工程安装中使用越来越多,比如用在小区的围墙、小区花园、小区湖边等等,不仅价格适

中,而且美观实用。但是随着需求的增加,众多pvc围挡厂家不断的涌现,如何鉴别PVC围挡的优劣也成为一项必修课程了!

PVC围挡具有以下特点:

- 1.型材质量和衬钢质量优良
- 2.设计和组装、安装结构科学合理

鉴别方法

- 1.专业机构进行检测或者要求厂家提供检测文件!一般正规的材料生产厂家都会有这样的检测证书的
- 2.PVC围挡施工完毕,板与板之间衔接平顺,直线要在一条直线上;板与板不得留有缝隙,即在场外不能看见场内施工,围挡沿线设置红灯或者隔段用安全反光锥用于夜间警示。
- 3.围挡标准,基脚采用M10水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砖砌0.5\*0.5的基础,用于增强围挡抗风稳定性;pvc围挡设2.5米高,宽3米为一板。