360芯ODF光纤配线架满配图文详解

产品名称	360芯ODF光纤配线架满配图文详解
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

360芯ODF光纤配线架满配图文详解

ODF光纤配线架(Optical Distribution Frame)ODF光纤配线架ODF光纤配线板(ODF配线板)密集型ODF光纤配线架是用于光纤通信网络中光纤线路的终端、连接、分配、调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。光纤的熔接、跳接、光纤盘留、容量扩展、不断纤调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。

ODF光纤配线架 说明：
所用钢板均采用优质镀锌板；
所用紧固件采用不锈钢或不锈钢板电镀处理；
所有外观为金属的结构件均采用静电环氧粉末喷涂。
结构特点：采用标准机架，模块化设计，采用熔接配线，集化模块，非封闭式结构、配置光缆孔、单元配置方式、可并架、可拼接、容量大、配置灵活、使用快捷、容量大、密度高、性能优越、可靠性高、可扩充、可靠性高、操作、维护方便、快捷可实现耐、耐腐蚀、上可存储冗余跳纤全程保护跳纤、并保证其弯曲半径≥40mm、便于架间跳纤、科学合理光缆接续、上可存储冗余跳纤全程保护跳光缆引入、接地、可靠完善、可靠
技术参数
1、工作温度: -5 ° C~十40 ° C
2、相对湿度:≤85% (+30 ° c时)
3、大气压力: 70KPa~106KPa
4,标称工作波长: 850nm、1310nm、1550nm
5、插入损耗:≤0.1dB (行标≤0.2dB)
6、回波损耗:≥45dB(PC型)、50dB(UPC型)、60dB(APC型)
7、 机架高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻≥1000M 0/500V (DC)
8、机架高压防护接地装置与机架间耐电压≥3000V(DC) /1min不击穿、无飞弧。

9、插拔耐久性寿命: >1000次

光纤配线架作用：光纤配线架是光传输系统中一个重要的配套设备，对于主要用于光缆终端的光纤熔接使用的情况，光纤配线架提供了一个便捷的操作平台。光纤配线架的应用范围：光纤配线架的应用范围广泛，主要用于光通信领域，包括但不限于数据中心、电信网络、企业网络、广播电视网络、军事通信等。在这些领域中，光纤配线架作为关键设备，为光纤网络的稳定性、可靠性和高效性提供了重要保障。光纤配线架的分类：光纤配线架的分类主要基于其结构、功能和应用场景。常见的分类包括：按结构分类：光纤配线架可以分为机架式、壁挂式、抽屉式等。机架式适用于大型数据中心和电信机房，壁挂式适用于小型网络或分支机构，抽屉式则适用于需要频繁操作和维护的场合。按功能分类：光纤配线架可以分为单纤配线架、多模光纤配线架、单模光纤配线架、多模光纤跳线、单模光纤跳线、多模光纤跳线的光通讯产品供应商，致力于向客户提供技术先进、品质可靠、品种齐全的各类光纤配线架、光纤跳线、光缆交接箱、光配线设备、光纤熔接盒、