

泰科阀门泰科复式排气阀

产品名称	泰科阀门泰科复式排气阀
公司名称	泰科阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:泰科 型号:100 产地:中国
公司地址	上海市嘉定区外冈镇恒冠路80号
联系电话	013701725858 13701725858

产品详情

特性：

本阀阀体为圆桶状，阀门内件包括不锈钢球、阀杆及阀瓣。本阀安装在泵出口处或送配水管线中，用来排除集积在管中的空气，以提高管线及水泵的使用效率，当管内一旦产生负压时，此阀迅速吸入外界空气，以防止管线因负压而损坏。

当管内开始注水时，阀瓣处在开启位置，进行大量排气，当空气排完时，阀内充满水，浮球上升并带动阀瓣关闭，停止排气，当管内水正常输送时，如有少量空气聚集在阀内相当程度，阀内水位下降，浮球随之下降，此时空气由小孔排出。当水泵停止时，管内水流空或遇管内产生负压，此时塞头迅速开启，吸入空气，确保管线安全。

产品详细描述：

复合式排气阀阀体为圆桶状，内件包括不锈钢浮球、杠杆及阀瓣。安装在泵出口处或配水管线中，用来排除集积在管中的空气，提高管线及水泵的使用效率，当管内产生负压时，迅速吸入外界空气，以防止管线因负压而损坏。当管内开始注水时，阀瓣处在开启的位置，进行大量排气，当空气排完时，阀内充满水，浮球上升并带动阀瓣关闭，停止排气，当管内水正常输送时，如有少量空气聚集在阀内到相当的程度，阀内水位下降，此时空气由小孔排出。当水泵停止时，管内水流空或遇管内产生负压，此时塞头迅速开启，吸入空气，确保管线安全。

技术参数：

公称压力：1.0~1.6MPa

公称通径：DN25~32mm为螺纹连接

DN50~200mm为法兰连接

适用介质：水、油等非腐蚀性液体

适用温度：0~100

使用场合：

复合式排气阀用於污水管道上的最高点或有闭气的地方，靠排除管内的气体来疏通管道，达到正常工作。