

亦达995中性硅酮粘接胶

产品名称	亦达995中性硅酮粘接胶
公司名称	长沙市芙蓉区手拉手建材商行
价格	588.00/件
规格参数	品牌:亦达 型号:992 产地:广东
公司地址	长沙市芙蓉区马王堆陶瓷建材新城E03栋102号
联系电话	0731-89826788 13307310066

产品详情

1. 产品特性:

产品特性：单组份，中模量，中性固化硅酮密封密封胶。

具有优异的耐高低温、耐紫外线、耐气候老化及耐臭氧性能，与大多数建筑材料有良好的粘结性能，适用于玻璃、铝合金、塑料、陶瓷、石材等建筑材料的填缝密封。

2. 施工用法：

施工时与胶接触的材料表面必须清洁干净；

为确保胶周边线条完美整洁，可是用胶带遮盖以保持接口外观整齐；

切开管口，在均压下移动胶枪以确保接缝填满；

用工具修整后，除去遮蔽带；

若有残余胶料时，可用溶剂清除掉。

颜色：黑，白，灰，透明	位移能力：45
固化时间(小时)：48	产地：佛山
品牌：亦达	外观：膏糊

3. 符合标准:

GB16776-2005

4. 产品规格:

包装：软包装净容量590ml，每箱20支。

5. 使用限制:

不宜用于结构性装配工程。

不宜用于所有会渗出油脂、增塑剂或其它有机溶剂的材料表面。

不宜用于密不通风的场所，因为硅酮密封胶需要吸收空气中的水分固化。

不宜用于结霜或潮湿的表面。

不宜用于连续浸水或终年潮湿的地方。

不宜用于刚喷漆的表面。

材料表面温度低于6 或超过40 时，不宜施工。

6. 技术服务：

及时解答用户在使用过程中遇到的问题。

7. 安全须知：

为确保产品的适用性使用前请做相容粘接性测试，达到测试效果后方可使用。

硅酮密封胶在固化的过程中会释放挥发性的化合物，长期吸入可能有损健康，因此施工场合应保持良好的通风，固化后的硅酮密封胶不再释放有害物质，也不会对身体产生任何有害影响。

未固化的硅酮密封胶避免儿童接触，如不慎进入眼睛，请多用清水冲洗并求医。

贮存于5-27℃，相对湿度低于50%环境，自生产之日起，贮存期为12个月。本品超过有效期，经检验合格后方可使用。

8. 购买渠道和价格：

用户可直接到咨询代理商处购买，以确保产品的质量和真实性。