

380V单相20千瓦汽油发电机商用低噪音小型发电汽油机手启动

产品名称	380V单相20千瓦汽油发电机商用低噪音小型发电汽油机手启动
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:SHWIL闪威 型号:SW20KWQY-J
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

380V单相20千瓦汽油发电机商用低噪音小型发电汽油机手启动

静音式20KW汽油发电机新版技术参数

设备品名：20KW汽油发电机

机组型号：SW20KWQY-J

配置：低噪音静音密封

噪音：58分贝(dB)

动力主要参数

动力：四冲程汽油动力

机器冷却：水风双冷

缸 数：四缸

动力配置：SW465动力

油 箱：30L

启动方式：触摸式一键启动/ATS全自起启动

工作时间：不断油可连续工作

发电机主要参数

额定功率：20KW

后备功率：22KW

输出电压：220V/230V/380V/400V

相 数：单相/三相

工作电流：90A/53A

功率因素：1 (cos)

频 率：50HZ

电压波动：自动调节AVR

油 耗：300g/kw.h

整机尺寸：长1150(mm)宽800(mm)高840(mm)

整机重量：260kg/千克

机组组成部分：

1) 汽油机

2) 发电机

LED控制屏

控制屏：

该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、水温、油压显示，汽油机具有高水温、低油压、超速、停机保护等功能。

随机附件：说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套。

【产品介绍】:汽油发电机配置加强型的模块冷却、刚性更强的曲柄和活塞、更加精制的轴颈以及其它耐受性能，使产品耐用程度达到，汽油发电机组装有保护装置，防止润滑油压力过低，过载保护器防止过载后能及时断电减少对机组的伤害发电机部分全铜线配置提高发电效率，动力部分采用美国闪威动力，从而制造出这一款大动力发电机效率稳定的合资汽油发电机，相对比国产汽油发电机，发电要稳定发电质量要高，工作时间要长。

本机在出厂之前都会试机调适好的，收到货之后只需加油就可使用

【销售渠道】:零售、批量、定做。

【售后服务】:保修一年,终身提供配件。

工厂直产直销，欢迎各大销售使用商前来咨询。(含16%增值税,全国24小时发货。)

闪威SHWIL主要供应产品:

汽油发电机:(1KW、2KW、3KW、5KW、6KW、8KW、10KW、12KW、15KW、20KW、25KW、30KW)

柴油发电机:(3KW、5KW、6KW、8KW、10KW、12KW、15KW、20KW、25KW、30KW、40KW、50KW、75KW、100KW)

发电电焊机:(190A、220A、250A、300A、400A、500A)

汽油自吸水泵:(2寸、3寸、4寸)

数码变频发电机:(1KW、2KW、3KW、5KW)

- 1.使用适当质量等级的润滑油。对汽油发动机应根据进排气系统的附加装置和使用条件选用SD-SF级汽油机油；柴油发动机则要根据机械负荷选用CB-CD级柴油机油，选用标准以不低于生产厂家规定要求为准。
- 2.定期更换机油及滤芯。任何质量等级的润滑油在使用过程中油质都会发生变化，为了避免故障的发生，应结合使用条件定期换油，并使油量适中。
- 3.保持曲轴箱通风良好。现在大部分汽油机都装有PCV阀，但窜气中的污染物会沉积在PCV阀的周围，可能使阀堵塞。因此，须定期清除PCV阀周围的污染物。
- 4.定期清洗曲轴箱。发动机在运转过程中，燃烧室内的高压未燃烧气体、酸、水分、硫和氮的氧化物经过活塞环与缸壁之间的间隙进入曲轴箱中，与零件磨损产生的金属粉末混在一起，形成油泥。因此，应定期清洗曲轴箱，保持发动机内部的清洁。
- 5.定期清洗燃油系统，控制积炭的生成，能够使发动机保持佳状态。
- 6.发动机水箱生锈、结垢是常见的问题。锈迹和水垢会限制冷却液的冷却系统中的流动，降低散热作用，导致发动机过热，甚至造成发动机损坏。所以要定期清洗水箱，除去其中的锈迹和水垢。