

宣城PVC施工围挡生产厂家，宣城工地围蔽供应

产品名称	宣城PVC施工围挡生产厂家，宣城工地围蔽供应
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

PVC围挡产品规格：

规格：2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，

内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，

下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

宣城PVC施工围挡生产厂家，宣城工地围蔽供应

PVC围挡优势：

PVC围挡采用独特工艺处理的聚氯乙烯制成，具有优越的耐候性能，可以抗御各种恶劣气候。无论酷暑严寒还是雨雪风霜，始终保持色彩稳定，不易沾染灰尘如等污物，围挡板面平滑光泽易清洗。采用扣板拼装式连接。方便围挡拆卸及运输，PVC围挡阻燃，不易起明火，能够有效延缓的蔓延。

PVC围挡用途：

用于市政建设施工、房地产项目、高架桥、地铁项目、路桥维护、隧道施工、立面改造、厂房隔断等工程。

PVC围挡安装说明：

- 1、围挡安装前通常是土建已形成交付砖砌或砼浇筑的下部基础，可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。
- 2、如围挡的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式施工;或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋焊接，这两种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。
- 3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。

武汉PVC围挡有哪些种类？

在日常生活中我们都能够见到武汉施工围挡，但是大家知道不同材料的作用有哪些区别吗?它都有哪些种类呢?

首先是建筑工地围挡：它是用于封闭建筑施工现场的临时设施、遮挡物，一方面在于分隔工地和售楼现场，减少现场施工等对外界的不良影响;另一方面可以为项目营造自身形象，并辅助项目宣传。

常规工地围挡：其高度一般不超过3米，纵向无高差，通常通过画面的创意和色彩进行视觉传达。此类围挡，可以达到宣传并促进项目销售的目的，但是设计不当的围墙广告，则会损害项目形象。

异形围挡是根据项目定位，采用创新的形式(包括形状和工艺)进行对围挡进行包装。异形围挡形式新颖，容易引起受众的关注。但广告创作人员在设计时应该知道，无论何种表现形式，内容始终是第一位的，同时应充分考虑工艺工法、施工难度和成本，不能盲目一味求新，舍本逐末。

随着市场的发展，现在大多建筑施工工地使用PVC围挡已经成为一种流行。也一直深得行业人员的喜爱，而使用上也有它自己所具备的独特优点才能吸引大家关注到。

1、PVC围挡在构件的连接上，与其它普通护栏完全不同，普通护栏多数材料虽然是不锈的，但由于采用了金属螺丝连接，仍易锈蚀。新式则不同，采用独特加工设备，把连接地方改为塑料连接件，加塑料孔盖，彻底解决了后的锈点和不牢固，是真正意义上的永不锈蚀围挡，并具有不导电与防爆性能。采用完全创新的榫连接方式，使竖杆与横杆，横杆与立柱的连接彻底解决了普通围挡在螺丝联接部位仍会迅速锈蚀的重大缺点。

2、PVC围挡采用独特工艺处理的聚氯乙烯制成，具有优越的耐候性能，可以抗御各种恶劣气候。无论酷暑严寒还是雨雪风霜，始终保持色彩稳定，如果沾染灰尘等污物，只要使用水管喷洗，就能使围挡重新清爽悦目。即使是在文档积存了固，也不必担心，只要采用肥皂液轻轻拭擦即可除去，令人还是一种防火材料，达到难燃级标准。能够有效延缓的蔓延。减少人身和财产的损失。

PVC围挡的质量优劣如何判断?

PVC围挡在日常的工程安装中使用越来越多,比如用在小区的围墙、小区花园、小区湖边等等,不仅价格适中,而且美观实用。但是随着需求的增加,众多pvc围挡厂家不断的涌现,如何鉴别PVC围挡的优劣也成为一项必修课程了!

PVC围挡具有以下特点:

- 1.型材质量和衬钢质量优良
- 2.设计和组装、安装结构科学合理

鉴别方法

- 1.专业机构进行检测或者要求厂家提供检测文件!一般正规的材料生产厂家都会有这样的检测证书的
- 2.PVC围挡施工完毕,板与板之间衔接平顺,直线要在一条直线上;板与板不得留有缝隙,即在场外不能看见场内施工,围挡沿线设置红灯或者隔段用安全反光锥用于夜间警示。
- 3.围挡标准,基脚采用M10水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砌0.5*0.5的基础,用于增强围挡抗风稳定性;pvc围挡设2.5米高,宽3米为一板。

宣城PVC施工围挡生产厂家,宣城工地围蔽供应

PVC围挡安装步骤:

- 1、PVC围挡的设置应当整齐稳固,安置的位置应当不妨碍道路交通和行人通过为原则,除出入口外必须连续封闭,保证施工现场与外界隔离。
- 2、PVC围挡不得用于挡土、承重,不得倚靠围挡堆物、堆料。
- 3、对于危险性大的深基坑工程、扬尘严重的土方工程和设定固定围挡的工程,瑞通联合采取在围挡设置完成后再开始施工。
- 4、在遮挡行人和行车视线的道口,应当在道口设置不低于6延长米的镂空围挡,以保证行人和车辆的安全。
- 5、应当在沟槽两端、基坑边和横跨沟槽的人行通道等醒目位置设置“当心坠落”的安全警示标识;道路封闭端设置“前方施工,车辆绕行”的标识。
- 6、对于夜间不能回填的沟槽和基坑,应当在围挡上设置安全标识。
- 7、对于工期大于6个月的项目,应当在大门一侧围挡上设置项目概况、主要负责人、项目主要里程碑节点等信息。
- 8、施工组织设计中应当有围挡设置的专项方案及平面图。
- 9、监理及工程主管部门定期对施工现场围挡进行检查,并将其作为安全文明施工的重要考核内容,发现问题及时下达整改意见书,对整改不达标、逾期不整改的承包商,责令停止施工、限期整改并按照相关管理规定进行处罚。

宣城PVC施工围挡生产厂家,宣城工地围蔽供应